

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

La caméra-piéton pour tous

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor est conçu pour être extrêmement discret et offrir une position d'enregistrement souple. Sa petite taille, son faible poids et sa fixation pour aimant facile à déplacer permettent de le porter sur des matériaux légers tels que le revers d'une veste, voire un t-shirt. AXIS TW1201 fournit les mêmes performances optiques que AXIS W100, avec des images nettes même dans des conditions difficiles. Disponible en blanc et en noir.

- > **Discrétion extrême**
- > **Léger**
- > **Mêmes performances optiques qu'AXIS W100**
- > **Montage à aimant flexible**
- > **Pour une utilisation avec AXIS W100**



AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

Caméra		Montage	Magnétique
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9" Sensibilité : 0,1 lux	Conditions d'utilisation	-20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F) Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation)
Objectif	Distance focale, 2,1 mm Champ de vision horizontal : 141.4° Champ de vision vertical : 82° Iris fixe, F2.1	Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à + 149°F) Humidité relative de 10 à 90 % (sans condensation)
Durée d'obturation	1/32 000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32000 s à 1/30 s avec 60 Hz	Homologations	CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP54
Vidéo		Dimensions	45 x 45 x 23 mm (1,8 x 1,8 x 0,9 po) Longueur de câble : 0,8 m (2,6 pi)
Compression vidéo	Profil avancé H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) (avec AXIS W100)	Poids	Caméra : 40 g (0,09 lb) Montage de la caméra : 13 g (0,03 lb)
Résolutions	1920 x 1080, 1280 x 720	Accessoires fournis	AXIS TW1905 Mini Cube Magnet Mount
Fréquence d'image	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz	Accessoires en option	AXIS TW1901 Cable Holder Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
Plage dynamique étendue	WDR (avec AXIS W100)	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Flux vidéo	Axis Zipstream pour caméra-piéton (avec AXIS W100)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Général			
Boîtier	Certification IP54 Boîtier en plastique Couleur : noir NCS S 9000-N ou blanc NCS S 1002-B		
Développement Durable	Sans PVC, sans BFR/CFR		
Connecteurs	USB		