

AXIS T8344 Power On/Off Plug (電源オン/オフプラグ) ワイヤレス電源オン/オフプラグ

AXIS T8344 Power On/Off Plug (電源オン/オフプラグ) は、照明やその他のデバイスのオン/オフをリモートで切り替えられるようにします。AXIS M5065 PTZ Network Camera (ネットワークカメラ) または接続されたZ-Wave Plus[®]コントローラーとワイヤレスでやり取りすることで、配線を減らしつつ小規模なセキュリティソリューションで電源オン/オフプラグを使用できます。中継装置として機能するように設計されているので、AXIS T8344はセキュリティソリューションのワイヤレス範囲を最大100 mまで拡大します。サポートされる電源は2つあり、1つは制御可能、もう1つはパススルーの電源です。お客様のニーズに従ってリレーを簡単に移動および適用できるため、ワイヤレスI/O接続は柔軟な設置も実現します。

> [ワイヤレスI/O接続](#)

> [Z-Wave Plus[®]の互換性](#)

> [S2 Security準拠](#)



AXIS T8344 Power On/Off Plug (電源オン/オフプラグ)

対応製品	AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応	動作条件	-10 ° C~40 ° C
ネットワーク		保管条件	-20 ° C~60 ° C
対応プロトコル	Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細については、本製品のユーザーズマニュアルを参照	認証・認可	EMC FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B 安全性 UL 244A
一般		外形寸法	68 × 56.3 × 110 mm
ケーシング	プラスチック カラー: 白	重量	152 g
電源	AC 100-120 V、50/60 Hz、最大負荷1400 W (米国)、1200 W (日本)	付属品	インストールガイド
照射範囲	最大送信距離100 m	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
周波数	908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)		

環境責任: axis.com/environmental-responsibility