

Ex e Cable Gland M20 Non-armored

위험 지역 비피복 케이블용 케이블 글랜드

비피복 케이블이 카메라 또는 정션 박스에 연결되는 경우 안전한 연결을 유지하기 위한 위험 지역 규정 준수. Ex e 케이블 글랜드는 뛰어난 안전성으로 인증을 받았습니다. 케이블 글랜드는 M20x1.5 나사산이 있는 케이블 인입구에 적합합니다.

> [ATEX, IECEx 인증](#)



Ex e Cable Gland M20 Non-armored

일반 사항		포함된 액세서리	문서 M20 밀봉 링(-60°C < Tamb < +130°C) 1개 카운터 너트 M20 1개 Ex-e 케이블 플러그 12mm(레드) 1개
지원되는 제품	비피복 케이블 ExCam, 10, 25, 95m(33, 82, 312ft)		
케이블 라우팅	케이블 지름: 7.0 ~ 13.0mm(0.28 ~ 0.51인치) 스레드 길이: 10mm(0.4인치)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
케이스	폴리아미드 컬러: 블랙		
승인	환경: IEC/EN 60529 IP66, IP68 폭발: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31		
인증	모델 키: 케이블 글랜드 유형 8161/7 ATEX: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db 인증서: PTB 14 ATEX 1008 X IECEX: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db 인증서: IECEX PTB 14.0011X -60°C < Tamb < +75°C		