

## AXIS W800 System Controller

Pour des solutions flexibles et évolutives

AXIS W800 System Controller est le point central d'intégration et de gestion de la solution portée sur le corps. La conception modulaire du contrôleur système permet d'obtenir un système flexible et extrêmement évolutif. Un seul AXIS W800 prend en charge jusqu'à cinq stations d'accueil et 40 caméras mais peut être facilement étendu avec des contrôleurs système supplémentaires pour de plus grands systèmes portés sur le corps.

- > **Déchargement supervisé à grande vitesse**
- > **Flexible et évolutif**
- > **Point d'intégration système unique**
- > **Gestion centralisée du système**



# AXIS W800 System Controller

Réseau		Conditions d'utilisation
<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, HTTPS <sup>a</sup> , contrôle des accès réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS) <sup>a</sup> , authentification Digest, protection contre les attaques par force brute	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
<b>Protocoles pris en charge</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS <sup>a</sup> , TLS <sup>a</sup> , Bonjour, DNS, NTP, NTS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	<b>Conditions de stockage</b>
<b>Débit</b>	Caméra vers contrôleur système : 100 Mbit/s (par caméra) Contrôleur système vers destination de contenu : 1 Gbit/s	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Intégration système		Homologations
<b>Interface de programmation</b>	API d'intégration pour port sur le corps	CEM EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
<b>Destinations du contenu</b>	<b>Systèmes de gestion des preuves</b> Logiciel tiers de gestion des preuves provenant des Partenaires de développement d'applications Axis <b>Systèmes de gestion vidéo</b> AXIS Camera Station et d'autres logiciels tiers de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications Axis disponibles à l'adresse <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>	<b>Sécurité</b> IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 <b>Environnement</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X <b>Réseau</b> NIST SP500-267
Général		Dimensions
<b>Cybersécurité</b>	Firmware signé, démarrage sécurisé, protection des clés cryptographiques avec le module TPM 2.0 certifié FIPS 140-2, SSD crypté compatible CJIS (AES256) Norme de cryptage AES256, cryptage solution complète du contenu <sup>b</sup> Compatible avec la sécurité des périphériques connectés ; l'utilisateur doit définir un mot de passe à la première utilisation	AXIS W800 System Controller Hauteur : 53 mm (2,1 po.) Largeur : 180 mm (7,1 po.) Longueur : 180 mm (7,1 po.) <b>support de fixation</b> Hauteur : 57 mm (2,2 po.) Largeur : 185 mm (7,3 po.) Longueur : 198 mm (7,8 po.)
<b>Boîtier</b>	Certification IP3X Boîtier aluminium et plastique Couleur : noir NCS S 9000-N	Poids
<b>Montage</b>	support de fixation	AXIS W800 System Controller 765 g (1,7 lb) <b>Support de fixation</b> 408 g (0,90 lb)
<b>Développement durable</b>	sans PVC	Accessoires fournis
<b>Alimentation</b>	12 V CC, type 12,25 W, max 16 W	Support de fixation
<b>Connecteurs</b>	1 x (liaison montante) Câble blindé RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 5 x (réseau de périphériques) Câble blindé RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB 2.0 Connecteur CA pour l'entrée 12 V CC.	Accessoires en option
<b>Stockage</b>	SSD 480 Go	AXIS TW8100 Rack Mount External Secured RFID Card Reader 125kHz + 13,56MHz avec NFC (USB)
		Langues
		Anglais, allemand, français, espagnol, italien
		Garantie
		Garantie de 5 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

- a. Ce produit comprend un logiciel développé par l'OpenSSL Project pour une utilisation avec l'OpenSSL Toolkit. ([openssl.org](http://openssl.org)), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))  
b. Avec certaines destinations de contenu

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)