

AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

Installazione su parapetto con flessibilità telescopica

La staffa telescopica per il montaggio su parapetto AXIS T91D62 è adatta per le installazioni a muro e su parapetto quando è necessario posizionare la telecamera distanziata dal muro. Per compensare i diversi spessori del parapetto o gli elementi ostruttivi della facciata del palazzo, è possibile regolare la lunghezza del braccio. La sua capacità di ruotare intorno al proprio asse di 180 gradi, permette di eseguire il montaggio e la manutenzione della telecamera in modo semplice e sicuro dal tetto. Il supporto è previsto per telecamere a cupola PTZ e fisse per ambienti esterni con cavo NPS da 1,5". Una staffa di montaggio retrofit (accessorio opzionale) permette di riutilizzare i fori praticati per la staffa per parapetto a cupola PTZ di Pelco.

- > **Braccio telescopico a lunghezza regolabile**
- > **Girevole: installazione e manutenzione facilitata**
- > **Protetto da corrosione**
- > **Flessibilità di installazione: parapetto e parete**



AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

Generale

Alloggiamento

Supporto per il montaggio in alluminio resistente agli urti di classe NEMA 4X e IK10
Colore: Bianco NCS S 1002-B

Posa dei cavi

Vista posteriore: foro per i cavi
Vista laterale: fori per canalina per cavi M25 3/4"

Carico massimo

15 kg (33 lb)

Opzione di montaggio

Su parapetto e a muro

Prodotti supportati

AXIS M30 Series (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94F01D)
Serie AXIS P32 (richiede AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kit)
Serie AXIS P33 (richiede AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kit)
Serie AXIS P56 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit)
Telecamere AXIS Q35-V (richiedono AXIS T94K01D Pendant Kit)
Telecamere AXIS Q35-VE (richiedono AXIS T94M01D Pendant Kit)
Serie AXIS Q37 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit)
Serie AXIS Q60 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit)
Serie AXIS Q61 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit)

Ambiente

Per interni
Per esterni

Approvazioni

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
IEC 62262 IK10
NEMA 250 Tipo 4X*

EN 50581

*Protezione da corrosione

Dimensioni

Braccio ridotto: 1007 x 783 mm (39,6 x 30,1 in)
Braccio esteso: 1007 x 1033 mm (39,6 x 40,7 in)

Peso

5,9 kg (13 lb)

Accessori inclusi

Guida all'installazione
Pull-string

Accessori opzionali

Staffa di montaggio adattatore AXIS T91D62
AXIS ACI Conduit Adapters
Tubi di prolunga AXIS T91B52 da 30/100 cm
AXIS Bird Control Spike
Accoppiatore cavi di rete IP66
Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty