

AXIS TU1002-VE Microphone Kit

Microphone intégré avec options de connectivité

Idéal dans les environnements où les caméras ne sont pas autorisées, ce kit de microphones permet une installation flexible et une intégration facile. AXIS TU1002-VE Microphone Kit vous permet d'écouter et d'enregistrer les sons lorsque la qualité audio est importante, et lorsque les caméras ne sont pas autorisées. Cet accessoire, conforme aux normes IP66 et IK10, est robuste et conçu pour résister aux conditions en extérieur. L'accessoire AXIS TU1002-VE peut être utilisé en autonome, mais il a été conçu pour évoluer. Ce kit est idéal pour le boîtier AXIS C8110 Audio Bridge pour bénéficier des avantages de l'audio sur IP.

- > **Utilisation en extérieur avec boîtier IP66/IK10**
- > **Flexibilité d'installation et d'intégration**
- > **Possibilité de bénéficier des avantages de l'audio sur IP**



AXIS TU1002-VE Microphone Kit

Audio		Conditions d'utilisation
Périphériques pris en charge	Produits réseau avec prise en charge de l'entrée microphone. Conçu pour AXIS C8110 Network Audio Bridge.	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Bande de fréquences	Dans les limites 20 Hz - 20 kHz (voir graphique)	Conditions de stockage
SPL maxi.	112 dB SPL (taux de distorsion harmonique de 3 %) ^a	Homologations
SNR	74 dB, A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL) ^{bc}	CEM EN 55035, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B
Sensibilité	-26 dB ±3 dB (relatif 1kHz) ^{bd}	Sécurité IEC/EN 62368-1
Directionnalité	Hémisphérique ^a	Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10
Général		Dimensions
Boîtier	IP66, IK10 plastique Couleur : Blanc NCS S 1002-B Pour obtenir les instructions concernant la peinture et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.	H x P x l : 47 x 108 x 228 mm (1.9 x 4.3 x 9 po)
Développement durable	Sans PVC	Poids
Alimentation	2 - 10 V CC ^d Consommation maximale : 0,006 W	980 g (2,2 lb)
Connecteurs	Prise stéréo 3,5 mm	Langues
		Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
		Garantie
		Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

- a. >Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté sur une surface dure.
b. Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté dans des conditions sans obstruction.
c. Les performances audio peuvent différer s'il est utilisé avec d'autres dispositifs connectés, par exemple AXIS C8110 Network Audio Bridge.
d. Les spécifications audio ont été produites avec une résistance de série Vcc = 5 V et 2,2 kOhm.

Frequency response

