

AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

Servidor de gravação flexível e expansível

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravação seguro e expansível oferece alto desempenho e suporte a aplicativos e recursos poderosos. Ele inclui licenças do AXIS Camera Station e várias configurações de RAID para armazenamento flexível e configuração de várias redundâncias. E um módulo de plataforma confiável (com certificação FIPS 140-2 nível 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Disponível em duas variações com a opção de armazenamento, ele é fornecido carregado com software pré-configurado. Além disso, todos os produtos compatíveis estão disponíveis em uma lista de preços para uma experiência de loja de parada única. E ele também oferece serviços como manter seu disco rígido, atendimento no local no próximo dia útil e garantia de 5 anos.

- > **Solução escalável e poderosa**
- > **Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID**
- > **Disponível em 2 variantes: 96 TB e 192 TB**
- > **96 licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Suporte amplo e garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

Variantes	S1296 Rack 96 TB S1296 Rack 192 TB
Licenças	96 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).
Escalabilidade do sistema	Qualificado para 192 portas e uma taxa de bits de gravação de até 1,5 Gbps por segundo, aproximadamente 150 canais de vídeo em 4 MP, 30 fps em um cenário de varejo. Consulte o AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento. Testado com: 20 clientes de visualização ao vivo 4 clientes executando operações pesadas de scrubbing ou reprodução
Hardware	
Processador	Intel® Xeon® Silver
Memória	2 x 16 GB
Armazenamento	S1296 Rack 96 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 12 Slot livre para disco rígido: 0 Armazenamento pronto para uso: 80 TB após RAID 6 Capacidade pronta para uso sem RAID: 96 TB (12x8 TB) S1296 Rack 192 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 12 Slot livre para disco rígido: 0 Armazenamento pronto para uso: 160 TB após RAID 6 Capacidade pronta para uso sem RAID: 192 TB (12x16 TB)
RAID	Nível de RAID de fábrica: 6 Níveis de RAID suportados: 0, 1, 5, 6, 10
Alimentação elétrica	2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 800 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 12 – 6,3 A, 50/60 Hz)
Conectores	Parte frontal: 1x USB 2.0 1x VGA 1x Porta direta iDRAC Parte traseira: 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x VGA 1x Porta Ethernet dedicada iDRAC 2 x RJ45 de 1 Gbps (não use) 2x RJ45 10 Gbps
Vídeo	
Streams de vídeo	Não destinado à exibição local de vídeo. É recomendável usar estações de trabalho Axis.
Aprovações	
Cadeia de suprimentos	Compatível com TAA
EMC	EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI

Segurança	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Cibersegurança	FIPS 140
Cibersegurança	
Documentação	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS Camera Station</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Axis Security Development Model</i> Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity
Geral	
Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 480 GB ^a
Gerenciamento de servidores remotos	Licença expressa para iDRAC 9
Segurança	Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2 Verificação segura de componentes (SCV) ^b
Condições operacionais	De -10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) Umidade relativa de 20–80% (sem condensação)
Condições de armazenamento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Dimensões	721,62 x 482 x 87 mm (28,42 x 19 x 3,43 pol.), chassi 2U Dimensionamento do trilho: Tipo: deslizante Profundidade mínima de montagem do trilho: 719 mm (28,31 pol) Faixa de ajuste do rack com furo quadrado: 631-868 mm (24,85-34,18 pol) Para obter mais informações, consulte a Matriz de compatibilidade de dimensões de trilhos e compatibilidade com racks da Dell EMC Enterprise Systems
Peso	S1296 Rack 96 TB 26,1 kg (57,54 lb) ^c S1296 Rack 192 TB 26,3 kg (57,98 lb) ^d
Acessórios incluídos	Dell Ready Rails 2U Sliding Rails, 2 x cabos de alimentação C13 para C14 para PDU em rack (cabos de alimentação com plugue de parede não incluídos)
Acessórios opcionais	Estações de trabalho Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Serviços	Suporte no local no dia útil seguinte Mantenha sua unidade de disco rígido
Garantia:	Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

- a. Unidades produzidas antes de 24 de julho de 2024: SSD de 240 GB
b. Válido apenas para unidades produzidas a partir de 24 de julho de 2024
c. Unidades produzidas antes de 24 de julho de 2024: 22,9 kg (50,49 lb)
d. Unidades produzidas antes de 24 de julho de 2024: 25,6 kg (56,44 lb)

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

