

AXIS P9106-V Network Camera

部屋のコーナーから全体をカバー

AXIS P9106-V Network Cameraは、コーナーに設置して部屋の隅々までカバーできるよう設計された3メガピクセルのカメラです。耐衝撃 (IK10) と防塵、防水 (IP66) 性能を備えたケーシングに収納されています。耐摩耗性および耐薬品性のフロントウィンドウは清掃や交換が簡単で、効率的なメンテナンスを行うことができます。AXIS P9106-V Network Cameraには、2つのモデルがあります：ネジが見えないBrushed Steel (つや消しスチール)モデルは、エレベーターや商業用のインテリアなどのエレガントな空間に溶け込みます。White (ホワイト)モデルはグリップのない、紐をかけられないデザインで、教室、待合室、メンタルヘルスケアや監護室の観察室に最適です。

- > 3メガピクセルの解像度、全体を見渡せるよう設計された画角 - 死角なし
- > つや消しスチールまたはホワイト仕上げのエレガントでコンパクトなデザイン
- > 耐衝撃性能 (IK10)、IP66準拠防塵性能
- > エレベーター設置用のPoE over 2-Wireデバイスに対応
- > 双方向音声用のAXIS T61シリーズなどのポートキャストデバイスに対応



AXIS P9106-V Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定焦点、固定アイリス 1.8 mm、F2.4 水平画角：130° 垂直画角：95°
最低照度	カラー：0.35ルクス (50 IRE、F2.4)
シャッター スピード	1/32500秒～1/5秒
アングル調整	チルト±5°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	2016x1512～320x240 (4:3) 1920x1080～640x360 (16:9)
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
マルチビュー ストリーミング	2つのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、WDR、ホワイトバランス、露出モード、圧縮、プライバシーマスク、向き：自動、0°、90°、180°、270°、ミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)
パン/チルト/ ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー
音声	
音声入出力	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesを使用した双方向音声接続
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [*] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、仕様はonvif.orgで入手可能
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力
イベント アクション	ビデオ録画：SDカードまたはネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のパッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ：PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
分析機能	

アプリケーション 含まれるもの
 AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard
 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
追加可能
 AXIS Digital Autotracking
 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能。axis.com/acapを参照

一般	
ケーシング	IP66、IK10規格準拠 ハードコーティングされたポリカーボネートドーム 亜鉛およびアルミニウム製ケース カラー：白NCS S 1002-Bおよびつや消しスチール 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
設置方法	3面または2面 (壁 + 壁、または壁 + 天井) へのコーナー取付
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準 2.8 W、最大 3.2 W 2-wireコンバーターに対応 Axis PoE-over-Coaxデバイスに対応
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨はwww.axis.comを参照
動作条件	-15 ° C～50 ° C 湿度：15～85% RH (結露不可) 最大動作温度 (断続的)：55 ° C 最低起動温度：0 ° C
保管条件	-40°C～65°C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KC KN32 Class B、KC KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 使用環境 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 Class IK10、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 IEC 60721-3-5 M33 (振動、衝撃) ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	White (ホワイト) 高さ：92mm 幅：146mm 奥行：122mm コーナー取付時の高さ：82mm コーナー取付時の奥行き：104mm Brushed Steel (艶消しスチール) 高さ：93mm 幅：148 mm 奥行：125mm コーナー取付時の高さ：83mm コーナー取付時の奥行き：105mm
重量	ホワイト 655g 艶消しスチール 790g
付属品	コネクターガード インストールガイド ドリルテンプレート Windows用デコーダ1ユーザーライセンス 予備のスクリーガスケット 予備のケーブルガスケット

オプション アクセサリ	AXIS P91 Skin Cover A Brushed Steel (白いNetwork Camera用) AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface AXIS T864 PoE+ over Coax Series 2N® 2WIRE AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS Surveillance Cards その他のアクセサリについては、 axis.com を参照	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、繁体字中国語
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは www.axis.com/vms から入手可能	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。 a. この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project (openssl.org)</i> によって開発されたソフトウェアと <i>Eric Young (eay@cryptsoft.com)</i> によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
		環境責任: axis.com/environmental-responsibility	