

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Uso em áreas internas ou protegido por um gabinete

O AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector ajuda a reduzir o tempo de inatividade do sistema e as necessidades de serviço e manutenção blindando os dispositivos PoE contra picos de tensão transientes no cabo Ethernet. Trata-se de um produto de alta qualidade compacto e validado para funcionar perfeitamente com os dispositivos Axis. O AXIS TU8001 pode ser instalado próximo a um switch PoE localizado em áreas internas ou em um gabinete elétrico externo adjacente a uma câmera de rede ou outro dispositivo. Ao colocá-lo em um gabinete, você obtém menos cabeamento exposto, solução de problemas mais simples do sistema inteiro e menos hardware visível no poste. O produto pode ser facilmente montado em uma parede ou em um trilho DIN.

- > **Proteção contra surtos de até 10 kV**
- > **Compatível com IEEE 802.3bt até 95 W**
- > **Suporte a taxas de transferência de até 1 Gbps**
- > **Testado com dispositivos Axis**
- > **Pode ser montado na parede ou em um trilho DIN**



AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

| Geral | | Aprovações | EMC |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Invólucro | Caixa em alumínio Cor: preto | | IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61643-21 |
| Montagem | Montagem em parede, prateleira ou trilho DIN | | Segurança UL 497B, |
| Sustentabilidade | Sem PVC | | Ambiente IEC/EN 60529 IP30, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) |
| Alimentação | Imunidade a surtos IEC 61643-21: 2001: Categoria B2; 1 kV 10/700 uS; 100 A 5/320 uS Categoria C1; 1 kV 1,2/50 uS; 100 A 8/20 uS Categoria C2; 10 kV 1,2/50 uS; 5 kA 8/20 uS Categoria D1; 2 kA 10/350 uS Potência de entrada: 95 W (máx.) Corrente de entrada: 2 A (máx.) | Dimensões | Comprimento: 94 mm (3,70 pol.) Altura: 35 mm (1,38 pol.) Largura: 27 mm (1,06 pol.) |
| Conectores | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE | Peso | 80 g (1,3 lb) |
| Condições de operação | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Umidade relativa máxima de 95 %, sem condensação | Acessórios opcionais | Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com |
| Condições de armazenamento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Umidade relativa máxima de 95 %, sem condensação | Garantia | Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty |

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility