

AXIS T8516 PoE+ Network Switch

효율적인 네트워크 관리를 위한 16 포트 스위치

AXIS T8516 PoE+ Network Switch는 설치하기 쉬운 관리 기능이 내장된 16 포트 기가비트 스위치로서 감시 시스템의 설정 및 설치를 더욱 간소화하여 Axis 레코더를 완전하게 보완합니다. AXIS T8516은 IP 주소의 자동 할당과 연결된 Axis 장치의 검색을 위한 DHCP 서버와 함께 제공됩니다. 직관적인 관리자 인터페이스에서는 연결된 장치 및 상태에 대한 정보와 함께 시스템에 있는 모든 장치에 대해 쉽게 오버뷰할 수 있도록 해주는 그래픽 토폴로지를 제공합니다. 높은 PoE 전원 출력을 제공하므로 최대 16개의 PoE 카메라 연결이 가능합니다.

- > 포트당 30W PoE, 총 240W
- > 기가비트 스위치
- > SFP/RJ45 결합 포트 2개
- > 시스템 오버뷰를 위한 직관적인 그래픽 토폴로지



AXIS T8516 PoE+ Network Switch

네트워크		서지 보호	모든 네트워크 포트 및 AC 라인에서 6kV
네트워크 기능	DHCP 서버 포함 VLAN	작동 조건	0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 90% RH(비응축)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS 암호화, IEEE 802.1X 네트워크 접근 제어, ACL, 사설 VLAN, DHCP 스누핑	저장 조건	-10°C ~ 70°C(14°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
지원 프로토콜	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	승인	EMC EN 55032 Class A EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A ICES-003 Class A KCC RCM 안전 IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 S-mark(아르헨티나) EAC CE, ANATEL, JATE
성능	26.8Mpps	관리 소프트웨어	AXIS Device Manager
스위칭 용량	36Gbps	포함 액세서리	설치 가이드 전원 코드 19" 이어 랙 키트 고무 피트(4개)
MAC 테이블	8K	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
정보 프레임	9216Bytes	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
일반			
케이스	메탈 컬러: 블랙		
설치환경	실내용		
치수	WxDxH: 442 x 211 x 44mm(17.4 x 8.31 x 1.73인치)		
무게	3kg(6.1lbs)		
전원 요구 사항	100 ~ 240V AC, 50/60Hz		
PoE Class	PoE(Power over Ethernet) Plus(PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE 출력	포트 1 ~ 16: 최대 30W 전원 가용량: 240W		
커넥터	PoE 포트 RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(16개) Uplink 결합 포트 RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T(2개) 전원 전원 커넥터 포트		