

Controlador de puerta en red Axis



A1210

A1610

A1601

CONTROLADOR DE PUERTA

Número de puertas	Una puerta	Dos puertas	Hasta dos puertas
Aplicación	Diseño compacto: instalación en cualquier parte	Listo para usar: apto para interiores y exteriores*	Listo para usar: apto para interiores y exteriores*
Instalación típica	Montaje en pared, riel DIN, caja a medida	Montaje en pared, riel DIN, caja a medida	Montaje en pared, riel DIN
Variantes del producto	Caja: A1210 Estructura desnuda: A1210-B Kit para 4 puertas: A1214	Caja: A1601 Estructura desnuda: A1610-B	Caja: A1610

CONTROL DE ACCESO

Número de credenciales	250.000	250.000	70.000
Número de historial de eventos	250.000	250.000	100.000
Elemento seguro	Axis Edge Vault con almacenamiento seguro de claves	Axis Edge Vault con almacenamiento seguro de claves	No disponible
Tipo de identificación	Tarjeta, PIN, código QR, matrícula	Tarjeta, PIN, código QR, matrícula	Tarjeta, PIN, código QR, matrícula

HARDWARE

Lectores	2 OSDP o 1 Wiegand	4 OSDP o 2 Wiegand	2 OSDP o 2 Wiegand
Relés	1 relé con forma de contacto tipo C Seco o húmedo (12 V CC/24 V CC)	2 relés con forma de contacto tipo C Seco o húmedo (12 V CC/24 V CC)	2 relés con forma de contacto tipo C Seco o húmedo (12 V CC/24 V CC)
Potencia disponible en cerraduras de puertas	PoE+ 900mA @ 12V DC 1.600mA @ 12V	PoE+ 900mA @ 12V DC 1.800mA @ 12V	PoE+ 900mA @ 12V DC 1.800mA @ 12V
E/S	2 E/S configurables	6 E/S configurables	6 E/S configurables
Fuente de alimentación	PoE+ o CC (12 V CC)	PoE+ o CC (10 V-28 V CC)	PoE+ o CC (10 V-28 V CC)
Potencia disponible total	PoE+: 1.300 mA @ 12 V CC CC: 2.100 mA @ 12 V CC	1.300 mA @ 12 V CC CC: 2.100 mA @ 12 V CC	PoE+: 1.300 mA @ 12 V CC CC: 2.100 mA @ 12 V CC
Condiciones de funcionamiento	0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Dimensiones	144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 pulg.)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 pulg.)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 pulg.)

* Requiere una caja certificada para exteriores

Para obtener más información, visite:
www.axis.com/es-es/products/network-door-controllers