

Ex Connection Rail 4-Port PoE

Switch PoE de alto desempenho para áreas perigosas

O Ex Connection Rail 4-Port PoE é um switch PoE de alto desempenho e fonte de alimentação de 24 VCA para uso em áreas perigosas. Ele foi desenvolvido para conectar câmeras de rede protegidas contra explosões em longas distâncias. A conexão de rede pode ser realizada via fibra óptica ou Ethernet com fios de cobre e está disponível para fibra de modo único ou multimodo. A fonte de alimentação fornece energia adicional para o aquecedor das câmeras para estender a faixa de temperatura. O gabinete com classificação Ex d é produzido em alumínio sem cobre resistente à água do mar e é fornecido pronto para montar na parede.

- > **Quatro portas PoE de 30 W**
- > **Estende a faixa de temperatura da câmera**
- > **ATEX, IECEx Ex d IIC/IIIC**
- > **Variantes para fibras de modo único ou multimodo**
- > **Resistente à corrosão**



Ex Connection Rail 4-Port PoE

Modelos	Ex Connection Rail 4-Port PoE MM Ex Connection Rail 4-Port PoE SM	Aprovações	IEC/EN 60529 IP66, TR CU 012/2011, EN/IEC 60079-0, GOST 31610.0, EN/GOST/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-28, GOST 31610.28, EN/GOST/IEC 60079-31
Geral		Certificações	Chave do modelo: T04.4-D-4PoE+-100BaseFX ATEX: II 2 G Ex d IIC [op pr] T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db Certificado: ATEX TÜV 10 ATEX 7969 X IECEX: Ex d IIC [op pr] T5 Gb, Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db Certificado: IECEX TUR 16.0025X EAC Ex: 1Ex d [op pr] IIC T5 Gb, Ex tb [op pr] IIIC T95°C Db IP66 Certificado: No.TC: RU C-DE.AБ61.B.00380/19
Caixa	Liga de alumínio resistente à água do mar e sem cobre Revestido com RAL7035	Dimensões	Diâmetro: ø 289 mm ø 11 3/8 pol. Comprimento: 227 mm (8 15/16 pol.)
Sustentabilidade	Sem PVC	Peso	16 kg (34 lb)
Conectores	Conector de terminal para alimentação 8 x entradas para cabos M20 x 1,5 6 x entradas para cabos M25 x 1,5 4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.3af/at, máx. 30 W por porta 1 x 100BASE-TX Ex Connection Rail 4-port PoE MM: 1x 100BASE-FX (multi-mode, ST) Ex Connection Rail 4-port PoE SM: 1 x 100BASE-FX (modo único, SC)	Acessórios incluídos	2 x prensa-cabos M25 x 1,5 (barreira de pressão) (FOC) para cabos com diâmetro de 11,1 – 20,0 mm (7/16 – 13/16 pol.)
Alimentação elétrica	Entrada: 100 –240 VCA, máx. 520 VA Saída: 4 x 24 VCC, 4x 60 W	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Condições operacionais	-60 °C a 50 °C (-76 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Condições de armazenamento	-60 °C a 50 °C (-76 °F a 122 °F)		