

## AXIS T8612 SFP Module LC.SX

### 最大550mの転送範囲に対応するマルチモードファイバーモジュール

AXIS T8612 SFPモジュールLC.SXは、スイッチやルーターなどのネットワークデバイスに光ファイバーネットワーク接続を提供する、Small Form Factor Pluggable (SFP) トランシーバーです。工業グレードで温度範囲が幅広く、ネットワーク冗長性を可能にするリンクロスが含まれています。SFPマルチソースアグリーメント (MSA) に準拠し、オンラインでのホスト機器の動作を中断することなく、いつでも簡単に準拠ポートにインストールできます。短波長 (850 nm) VCSEL半導体レーザーを使用しているため、50/125  $\mu$ mのマルチモード光ファイバーで最大550 mのデータ転送が可能です。本モジュールは、Axis製品を使用した試験および検証を行っています。

- > 最大範囲550 m
- > マルチモードファイバー
- > リンクロス機能
- > 工業グレード – 広範囲の動作温度
- > SFP MSAに準拠



## AXIS T8612 SFP Module LC.SX

### ネットワーク

ネットワークプロトコル  
ギガビットイーサネット

切り替え機能  
1.25 Gbps

トランシーバーの種類  
マルチモード

距離  
最大転送距離550 m

### 概要

プロパティ  
ホットプラグ可能  
波長850 nm  
1.0625 GbpsファイバーチャネルFC-PI 100-M5-SN-I準拠  
1.0625 GbpsファイバーチャネルFC-PI 100-M6-SN-I準拠  
1.25 Gbps IEEE 802.3z 1000BASE-SX準拠  
1.25 Gbps IEEE 802.3ah 1000BASE-SX準拠

サポート対象製品  
SFPマルチソースアグリーメント  
SFPスロットを搭載したすべてのAxis製品に対応

コネクタ  
LC複式コンセント

動作温度  
-40° C～85° C  
湿度: 10～90% RH (結露なし)

保管条件  
-40° C～85° C  
湿度: 5～95% RH (結露なし)

認証  
EN 55022 Class B、EN 6100-3-2、EN 61000-3-3、  
EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、  
IEC/EN/UL 60950-1、EN 60825-1 Class 1、  
FDA 21 CFR 1040、RoHS、REACH、WEEE

保証  
3年保証に関しては、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照してください。