

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Servidor e cliente prontos para usar para vigilância em UHD

O AXIS Camera Station S1116 Recorder é uma estação de trabalho pronta para usar validada para vigilância confiável em alta definição até 4K. Para facilitar e acelerar a instalação o AXIS S1116 é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado, incluindo licenças para 16 canais e todo o software de sistema necessário. A configuração do sistema pode ser facilmente importada do AXIS Site Designer, e o AXIS Camera Station permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de dispositivos de vigilância por vídeo Axis. Com discos rígidos de categoria corporativa, sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e capacidade de armazenamento expansível, o AXIS S1116 garante alto desempenho e confiabilidade para seu sistema.

- > **Fácil de instalar**
- > **Licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**
- > **Garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Licenças	16 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas, podendo ser atualizado com licenças adicionais (vendidas separadamente)	Gravação	Qualificado para gravação de até 32 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 256 Mbps por segundo.
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 32 canais de vídeo e 64 portas	Geral	
Hardware		Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 128 GB
Processador	Intel® Core™ i5	Condições de operação	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Memória	8 GB	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Armazenamento	Disco rígido de categoria corporativa Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 8 TB (1 x 8 TB)	Aprovações	EMC EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, Segurança IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
RAID	Níveis de RAID: 0, 1	Dimensões	274 x 154 x 350 mm (10,8 x 6,1 x 13,8 pol.)
Placa gráfica	Intel® HD Graphics	Peso	7,4 kg (16 lb)
Alimentação	360 W (100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 5,0 – 2,5 A)	Acessórios incluídos	Cabo de alimentação, teclado, mouse
Conectores	Parte frontal: 1 x Conector de áudio universal 2 x USB 2.0 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Tipo C Parte traseira: 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 2 x DisplayPort™ 1.2 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x Saída de linha para áudio 1 x Porta serial	Acessórios opcionais	Joysticks e mesas de controle Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Vídeo		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Streaming de vídeos	Visualização ao vivo: Até 25 exibições divididas de câmera ou 1 x exibição de câmera em 4K Reprodução: 4 x exibições divididas de câmera em 1080p ou 1 x exibição de câmera em 4K Suporte a dois monitores.		

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility