

AXIS F4105-LRE Dome Sensor

Sensore mini dome discreto dotato di IR

Perfetto per diversi scenari di sorveglianza in ambienti interni ed esterni, questa discreta unità sensore a cupola è pensata per essere usata con le unità principali AXIS F91 per assicurare spese di installazione e configurazione più basse. Si connette all'unità principale tramite cavi fino a 30 m. Mette a disposizione un campo visivo da 110° per una copertura ad ampio raggio. In più, supporta una vasta gamma di obiettivi M12 scambiabili con diversi campi visivi. Questo sensore robusto è in grado di sostenere urti e vibrazioni e comprende connettori SMA per assicurare installazioni robuste. Inoltre, con l'illuminazione IR, assicura un'utilizzabilità ottima dell'immagine anche nella completa oscurità.

- > **Compatibile solo con cavi e unità principali di seconda generazione**
- > **Unità con sensore resistente**
- > **Campo visivo orizzontale da 111°**
- > **Classe IP6K9K**
- > **Obiettivi M12 intercambiabili**



AXIS F4105-LRE Dome Sensor

Telecamera		Condizioni di funzionamento	Con illuminazione IR disattivata Da -30 °C a 55 °C Con illuminazione IR attivata Da -30 °C a 45 °C (da -22 °F a 113 °F) Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74°C Temperatura di avvio: -40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Sensore di immagine	RGB CMOS scansione progressiva da 1/2.8" (effettivo)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40°C a 65°C (da -40 °F a 149 °F) Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Obiettivo	2,8 mm, F1.6 Per 1080p: Campo visivo orizzontale: 110° campo visivo verticale: 60° Per 720p: Campo visivo orizzontale: 70° Campo visivo verticale: 39°	Approvazioni	EMC ECE R10 rev.06, EN 50498, EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC 62236-4, KS C 9835, KS C 9832 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B Protezione CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 (gruppo di rischio esente), IS 13252, NFPA 130, UN ECE R118 Ambiente EN 50155:2017 Classe OT2/ST2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5 Classe 5M3, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X
Funzioni per le riprese diurne/notturne	Filtro IR rimovibile automaticamente	Dimensioni	Altezza: 54 mm ø 112 mm 55 mm Lunghezza cavo: 116 mm
Illuminazione minima	Colore: 0,3 lux a 50 IRE, F2.0 0 lux con illuminazione IR attiva	Peso	240 g
Velocità otturatore	Con AXIS F9111: 1080p, 25/30 fps: Da 1/20000 s a 1,5 s 1080p, 50/60 fps: Da 1/27000 s a 1 s HDTV 720p, 175/180 fps: Da 1/32500 s a 0,5 s Con AXIS F9104-B, F9114 e F9114-B: 1080p, 25/30 fps: Da 1/20000 s a 1,5 s HDTV 720p, 50/60 fps: Da 1/32500 s a 0,5 s	Requisiti hardware	AXIS TU6004 CL2 Cable SMA-FAKRA o AXIS TU6005 Plenum Cable SMA-FAKRA AXIS F91 Main Unit
Regolazione dell'angolazione della telecamera	Pan: ±180° Inclinazione: 120° Rotazione: ±90°	Accessori inclusi	Guida all'installazione, strumento per l'obiettivo
Risoluzione	Massimo 1920x1080 HDTV 1080p	Accessori opzionali	Obiettivi Lens M12 2.1 mm F1.8 IR: campo visivo orizzontale a 151° Lens M12 3.6 mm F1.8 IR: campo visivo orizzontale a 88° Lens M12 6 mm, F1.9 IR: campo visivo orizzontale a 58° Lens M12 8 mm F1.8 IR: campo visivo orizzontale a 42° Altro AXIS T94D02S Curved Mount Bracket Per ulteriori accessori, vedere axis.com
WDR	WDR – Forensic Capture	Garanzia	Garanzia di 5 anni, vedere axis.com/warranty
Generale			
Alloggiamento	Telaio in plastica di classe IK10, IP66, IP67 e IP6K9K Cupola trasparente in policarbonato Colore: bianco NCS S 1002-B		
Montaggio	Staffa di montaggio dotata di fori per la scatola di giunzione (unità singola)		
Sostenibilità	Senza PVC e BFR/CFR		
Alimentazione	Tipico 1,9 W, max 4,16 W		
Connettori	Connettore SMA		
Illuminazione IR	LED IR da 940 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata Due LED IR regolabili individualmente Ampiezza del raggio 10 m (33 piedi) o maggiore a seconda della scena		