

AXIS T93F20 Outdoor Housing

堅牢でスマートな高機能ハウジング

AXIS T93F20はIP66、NEMA 4X規格に準拠し、埃と雨の侵入からカメラを保護します。また、IK10準拠の耐衝撃性能も備え、衝撃や破壊行為からカメラを保護します。インストールが容易な軽量のプラスチックケースは、腐食から保護します。すべてのケーブルは、破壊行為や太陽熱による劣化に対する高い保護性能を持った壁面取付ブラケットによって保護されます。停電からの復旧時には、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-40 ° Cの低温下でもカメラを起動することができます。AXIS T93F20はPoE (Power over Ethernet) をサポート。オプションの侵入アラームスイッチ専用のスロットがあり、壁面取付ブラケットと統合サンキャップが付属しています。

- > [Power over Ethernet](#)
- > [防水、防塵、耐腐食](#)
- > [耐衝撃](#)
- > [軽量](#)
- > [壁面取付ブラケット付属](#)



AXIS T93F20 Outdoor Housing

サポート対象製品
AXIS P13シリーズ
AXIS Q16シリーズ
AXIS M1124/M1125

ケーシング
IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース
カラー: ホワイト NCS S 1002-B

電源
Power over Ethernet IEEE 802.3af/at Type 1 Class 3、
最大15.4 W

コネクター
10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45

環境
屋内/屋外

動作温度
AXIS P1353/P1354/P1355/P1357および
AXIS Q1604/Q1614使用時:
-40 °C ~ 50 °C
AXIS P1365およびAXIS Q1615/Q1635使用時:
-40 °C ~ 55 °C
AXIS Q1645/Q1647使用時:
-40 °C ~ 40 °C
AXIS M1124/M1125使用時:
-40 °C ~ 55 °C

認証
EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、
IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、
IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、
IEC 60721-4-3 Class 4M4、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10
EN 50121-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、
KCC KN22 Class B, KN24、EN 62236-4
EN 55022 Class B、
FCC Part 15 Subpart B Class AおよびB、
ICES-003 Class B、VCCI Class B、
RCM AS/NZS CISPR 22 Class B

重量
1.2 kg

寸法
155 x 120 x 400 mm

サステナビリティ
PVC不使用、BFR/CFR不使用

付属品
AXIS T94Q01A Wall Mount
ガasket C M20
カメラハウジング接続用ネットワークケーブル (15 cm)
スクリービットT30、インストールガイド
必要な工具: トルクスT20ドライバー (非付属品)

オプションアクセサリ
AXIS T91A47 Pole Mount
AXIS サンシールドA
AXIS Corridor Format Bracket ブラケット A/B
AXIS Bird Control Spike

保証
Axisの3年保証。 www.axis.com/warrantyを参照