

AXIS TU8006 60 W Midspan

Para dispositivos de alta potência

O AXIS TU8006 é um midspan de 60 W com uma única porta, compatível com dispositivos IEEE 802.3bt e High PoE. O Power over Ethernet (PoE) oferece uma solução fácil, rápida e econômica para alimentar produtos de rede. Em um único cabo de rede, um midspan PoE injeta energia e dados no dispositivo de rede com suporte PoE integrado. Não é necessário substituir os switches Ethernet e a infraestrutura de cabeamento existentes. O cabo de alimentação AXIS TU6011 é vendido separadamente. O midspan pode ser instalado em uma parede, prateleira ou trilho DIN com o grampo para trilho DIN A AXIS T91A03.

- > **Suporta 60 W IEEE 802.3bt**
- > **100–240 V CA**
- > **Alta eficiência energética**
- > **Cabo de alimentação vendido separadamente**



AXIS TU8006 60 W Midspan

Midspans

Função

Dados e energia são enviados para um produto de vídeo em rede via cabo Ethernet

Use com um divisor de PoE para produtos de vídeo de rede sem suporte integrado a PoE

Taxa de dados

10/100/1000 Mbps

Instalação e gerenciamento

Detecta automaticamente dispositivos habilitados para PoE, PoE+ e PoE++ e fornece energia em linha.

Dados e alimentação

Alimentação

IEEE802.3bt Tipo 3 Classe 6

Entrada

Tensão de entrada CA: 100 a 240 V AC

Frequência CA: 50 – 60 Hz

Saída

56 VCC (máx. 60 W)

Conectores

RJ45 blindado, EIA 568A e 568B

Conector C14

Fiação

Os dados são fornecidos via pares 1/2 e 3/6 para Ethernet 10/100, via todos os quatro pares para Gigabit Ethernet

Alimentação fornecida via pares de dados:

1/2 Retorno e 3/6 + (máx. 0,535 A)

7/8 Retorno e 4/5 + (máx. 0,535 A)

Aprovações

Proteção

Marca BSMI, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 ed.3

EMC

CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES (A) /NMB (A), ICES-3 (A) /NMB-3 (A), KS C 9832 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Geral

Caixa de proteção

Plástico

Cor: branco

Montagem

Montagem em parede

Montagem em prateleira

Trilho DIN

Visor e indicadores

LED de porta

Condições operacionais

60 W: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

30 W: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)

Umidade relativa de 0 – 90% (sem condensação)

Condições de armazenamento

De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

Umidade relativa de 0 a 95% (sem condensação)

Consumo de energia

A 230 V CA:

Nenhum dispositivo remoto conectado: máximo de 0,15 W

Dispositivo remoto de 15 W conectado: 17,3 W

Dispositivo remoto de 30 W conectado: 32,9 W

Dispositivo remoto de 60 W conectado: 65,4 W

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

235 g (0,518 lb)

Conteúdo da embalagem

Midspan, Guia de instalação

Acessórios necessários

AXIS TU6011 Mains Cable

Acessórios opcionais

AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

Garantia

Garantia de 5 anos da Axis, consulte axis.com/warranty

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/
/ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU
e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP
UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono:
50% (reciclado)

Triagem de minerais de conflito de acordo com as
diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse
axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da
ONU, leia mais em unglobalcompact.org

