

AXIS M1025 ネットワークカメラ

HDMI[™]とエッジストレージを搭載した最小のHDTV 1080pカメラ

AXIS M1025は、小規模オフィス、レストラン、住宅のセキュリティ用途に最適なカメラです。プログレッシブスキャン技術を使用することにより、HDTV 1080pまたは2メガピクセル解像度の最高品質の映像をフルフレームレートで提供します。個別に最適化されたH.264とMotion JPEGストリームを同時に配信することができます。パブリックモニターにHDTV 720pでのライブ映像をストリーミングするためのHDMI[™]出力 (Micro) を搭載しています。焦点調整可能な固定レンズを搭載し、長い範囲の監視を最適化するAxis' Corridor Formatをサポートしています。AXIS M1025は、Ethernetまたは5 V DC入力 of のいずれかで給電することができ、オンボードメモリーカードに対応しています。

- > HDTV 1080p/2 MP品質
- > Power over Ethernet
- > HDTV 720pのHDMI出力 (Micro)
- > 容易で柔軟な設置



AXIS M1025 ネットワークカメラ

カメラ

イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
3.6 mm、水平画角: 94°、F2.8、固定アイリス、焦点調整可能

光感度
1.5~100000ルクス、F2.8

シャッター速度
1/8000秒~ 1/6秒

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264メインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG

解像度
1920×1080 (HDTV 1080p) ~ 320×240

フレームレート
H.264: 25/30フレーム/秒、電源周波数50/60 Hz
Motion JPEG: 15フレーム/秒、電源周波数50/60 Hz

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム
フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、逆光補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、Corridor Formatを含む画像の回転
ワイドダイナミックレンジ (WDR) – ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、HDMIではプライバシーマスクは使用不能 (HDTV 720pキャプチャーモード)、回転: 180° のみ (HDMIを使用して伝送するビデオストリーム)

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はwww.axis.comで入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIFプロファイルS (仕様はwww.onvif.orgで入手可能)

分析機能
ビデオ動体検知、いたずら警告
AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。
www.axis.com/acapを参照

イベントトリガー
分析、エッジストレージイベント

イベントアクション
ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用
通知: 電子メール/HTTP/TCP
ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)
エッジストレージへの映像の保存

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

概要

ケーシング

カラー：白 NCS S 1002-B
アルミニウムとポリカーボネート

サステナビリティ

PVC不使用

メモリー

RAM 256MB、フラッシュ128MB

電源

4.9-5.1 V DC、最大2.4 W
Power over Ethernet IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Type 1
Class 1 (最大3.84 W)

コネクター

DCジャック、RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45オスコネクタ
HDMI (Micro) - 映像出力はDVIと互換

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画
に対応
推奨するSDカードとNASについては、www.axis.com
を参照してください

動作温度

0 ° C ~ 50 ° C
湿度: 20 ~ 80% RH (結露不可)

認証

EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、
ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick CISPR 22、
KCC Class B、IEC/EN 60950-1
電源: EN 60950-1、cCSAus

重量

144 g

付属品

スタンドとクランプ、インストールガイド、
Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリ

AXIS T8414 Installation Display (インストレーション
ディスプレイ)
PS-V主電源アダプター

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。www.axis.com/techsup/softwareを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warrantyを参照)