

## AXIS W100 Body Worn Camera

Axis caméra-piéton

AXIS W100 Body Worn Camera est une caméra-piéton facile à utiliser, légère et robuste avec une autonomie de plus de 12 heures à 1080p. Elle procure des images nettes même dans des conditions difficiles et dispose de deux microphones pour un excellent niveau de qualité audio et de suppression du bruit. AXIS W100 dispose du système Klick Fast, lui permettant d'être compatible avec la plupart des options de montage disponibles. De plus, la Axis Zipstream technology permet aux utilisateurs de stocker autant de séquences qu'ils le souhaitent sans compromettre la qualité d'image. La caméra comprend également un récepteur GPS/GNSS pour les données de localisation, Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy 4.1, IEEE 802.11b/g/n ainsi qu'un gyroscope et un accéléromètre 6 axes.

- > **Autonomie jusqu'à 17 heures**
- > **Système Klick Fast**
- > **WDR**
- > **Double microphone pour la suppression du bruit**
- > **Garantie de 3 ans**



## AXIS W100 Body Worn Camera

Caméra		Boîtier
<b>Capteur d'image</b>	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9" Sensibilité : 0,1 lux	Certification IP67 Boîtier en plastique Essai de chute jusqu'à 2 m Couleur : NCS 5 9000-N
<b>Objectif</b>	Distance focale, 2,1 mm Champ de vision horizontal : 141° Champ de vision vertical : 82° Iris fixe, F2.1	<b>Montage</b> Système Klick Fast
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/32000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32000 s à 1/30 s avec 60 Hz	<b>Développement durable</b> Sans PVC
Vidéo		<b>Connecteurs</b> Claviers à broches Pogo, USB
<b>Compression vidéo</b>	Profil avancé H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	<b>Conditions d'utilisation</b> -20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
<b>Résolution</b>	1920 x 1080, 1280 x 720	<b>Conditions de stockage</b> -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
<b>Fréquence d'image</b>	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz	<b>Homologations</b> CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sans fil EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Partie 15 Sous-partie C, RSS-247
<b>Plage dynamique étendue</b>	WDR	Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360
<b>Diffusion vidéo</b>	Axis Zipstream pour port sur le corps	Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Audio		<b>Dimensions</b> Hauteur : 94 mm (3,7 po.) Largeur : 68 mm (1,7 po.) Profondeur : 27 mm (1,1 po.)
<b>Encodage audio</b>	AAC-LC Mono : 48 kHz, 64 kbit/s Stéréo : 48 kHz, 128 kbit/s	<b>Poids</b> 174 g (0,38 lb)
<b>Entrée/sortie audio</b>	Double microphone intégré	<b>Accessoires fournis</b> AXIS TW1100 Clip Mount
Général		<b>Accessoires en option</b> Système Klick Fast pour montages de caméras-piéton, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Application AXIS Body Worn Assistant pour Android, iOS Pour plus d'accessoires, voir <a href="http://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a>
<b>Batterie</b>	Lithium-ion, 3600 mAh, jusqu'à 17 heures d'autonomie	<b>Garantie</b> Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> . Cette garantie de 3 ans couvre les défauts de fabrication du produit, y compris la batterie.
<b>Stockage</b>	Mémoire non volatile 64 Go, jusqu'à 30 heures de vidéo enregistrée Norme de cryptage AES256	a. <i>Dans les scènes complexes, si la résolution maximale et le pré-buffer de 90 s sont utilisés, la durée réelle du pré-buffer peut être légèrement plus courte que celle configurée.</i>
<b>Débit</b>	Caméra vers contrôleur système : 100 Mbit/s	Responsabilité environnementale : <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Enregistrement</b>	Pré-buffer audio et vidéo configurable de 0 à 90 s <sup>a</sup> , avec des incréments de 30 s	
<b>Système de localisation</b>	GPS	
<b>Capteur</b>	Gyroscope et accéléromètre 6 axes	
<b>Interface utilisateur</b>	Indicateurs de statut, rétroaction audio et par vibrations	
<b>Interface sans fil</b>	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n @ 2,4 GHz canaux 1-11	
<b>Cybersécurité</b>	Firmware signé Stockage interne crypté compatible CJIS (AES256)	