

## Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Pressacavo per cavi non schermati per aree a rischio

Per conformità ai requisiti per aree pericolose relativi al mantenimento di una connessione sicura in cui il cavo non schermato si connette alla telecamera o alla scatola di derivazione. Il pressacavo Ex d è dotato di certificazione per alloggiamenti ininfiammabili. Il pressacavo si adatta ad ingressi cavo con filettature M20 x 1,5.

> [Certificazione per ATEX, IECEx](#)



## Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Generale	
Dispositivi supportati	Cavi ExCam non schermati, 10, 25, 95 m
Posa dei cavi	Per il diametro del cavo: da 6,5 a 14 mm Lunghezza filettatura: 15 mm
Alloggiamento	Ottone placcato in nichel Colore: metallo/argento/rosso
Approvazioni	Ambiente: IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 Esplosione: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31

  

Certificazioni	Chiave modello: Pressacavo tipo PXSS2K ATEX: II 2 G Ex d IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da Certificato: SIRA 13 ATEX 1072 X IECEX: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da Certificato: IECEX SIR 13.0027X -60°C < Tamb < +85°C
Accessori inclusi	Documentazione

Responsabilità ambientale:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)