

AXIS P1265 Network Camera

뛰어난 HDTV 1080p 해상도의 눈에 잘 띄지 않는 핀홀 카메라

AXIS P1265 Network Camera는 눈에 잘 띄지 않는 실내 눈높이 감시에 적합한 HDTV 1080p 해상도의 비용 효율적이며 뛰어난 모듈형 핀홀 카메라입니다. 핀홀 렌즈에서 볼 수 있는 작은 구멍만 있으면 협소한 공간(예: ATM 또는 발권기)이나 벽면, 천장 또는 메탈 패널에 매립하여 설치할 수 있습니다. WDR - Forensic Capture를 통해 조명의 편차가 심한 장면을 처리할 수 있습니다. AXIS P1265에는 마운팅 브래킷 및 8미터(26피트) 탈착식 케이블이 함께 제공됩니다.

- > HDTV 1080p 해상도
- > WDR - Forensic Capture
- > 91° 수평 화각 핀홀 렌즈
- > Axis Zipstream
- > PoE(Power over Ethernet)



AXIS P1265 Network Camera

카메라		일반	
이미지 센서	1/2.9"(effective) 프로그래시브 스캔 RGB CMOS	케이스	AXIS P12 Mk II Main Unit: 스틸 및 플라스틱 센서 유닛: 플라스틱, 알루미늄
렌즈	고정 아이리스, 고정 포커스, 핀홀 3.7mm, F2.5 수평 화각: 91° 수직 화각: 45°	지속성	PVC 없음
최저 조도	컬러: 0.27lux	메모리	512MB RAM, 256MB Flash
셔터 시간	1/32500초 ~ 2초	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 최대 4.0W, 일반 2.5W
비디오		커넥터	10BASE-T/100BASE-TX PoE용 Female RJ45 센서 유닛용 RJ12
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 및 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 NAS 권장 사항은 axis.com 참조
해상도	1080p	작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
프레임 레이트	25/30fps(50/60Hz)	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, ICES-003 Class B, KCC KN32 Class B, KN35 안전 IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 환경 EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 네트워크 NIST SP500-267
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 값, 노출 제어, 노출 존, 로컬 대비, 회전, Corridor Format, WDR - Forensic Capture, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링	치수	AXIS P12 Mk II Main Unit: 16 x 46 x 109mm(0.6 x 1.8 x 4.3인치) AXIS FA1125 Sensor Unit: 28 x 24 x 20mm(1.1 x 0.9 x 0.8인치) 센서 유닛 케이블: 8m(26ft)
네트워크		무게	AXIS P12 Mk II Main Unit: 72 g (0.16 lb) AXIS FA1125 Sensor Unit: 12.2g(0.03lb) 센서 유닛 케이블: 128 g (0.28 lb)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware	포함 액세서리	설치 가이드, Windows [®] 디코더 사용자 라이선스 1개 8m(26ft) 블랙 케이블, 고정 너트 1개, AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDAP, MQTT v3.1.1	액세서리 옵션	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender Network cable coupler indoor slim AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
시스템 통합		비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함), 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
이벤트 트리거	분석 에지 스토리지 이벤트	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(http://www.openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
이벤트 동작	파일 업로드: 이메일, FTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 SNMP 트랩 전송, WDR 모드	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터		
데이터 스트리밍	이벤트 데이터		
분석			
애플리케이션	포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Video Motion Detection 지원 항목 AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조		