

AXIS T83マイクロフォン

高性能な万能マイクロフォン



- > プロフェッショナルな音声監視
- > 卓越したダイナミックレンジと低ノイズ
- > 全指向性
- > コンパクトで目立たないマイクロフォン

AXIS T83は、あらゆる状況で高性能を発揮するコンパクトで目立たないマイクロフォンです。Axisネットワークビデオ製品と共に使用することで、高い解像度と鮮明な細部の映像と共に、音声も利用できるようになります。

AXIS T83は全指向性コンデンサマイクロフォンで、音源に直接向けずに使用できます。目立たずに設置できるデザインで、マイクが存在を知られずに音声検知を行ったり、屋内用映像監視を補完する用途に利用することができます。

AXIS T8351 (3.5 mmコネクタ) とAXIS T8353A (3.5 mmアダプター付属) は、マイク入力用3.5 mmジャックを搭載するAxis M-、P-、Q-ラインのネットワークビデオ製品に接続することができます。

AXIS T8353Bマイクロフォンファントム給電は、XLRアダプターとピグテールアダプターを備えた全指向性マイクロフォンで

す。12~48 VDCのファントム電源電圧に対応し、AXIS P8221 ネットワークI/Oオーディオモジュールなどのファントム電源機器と互換性があります。

AXIS T8351は、さまざまな取付具を使用して壁や天井に容易に設置することができます。小型の形状を活かして、マイクを埋め込んでの音声監視にも適しています。本体ケーブル長は5mあり、音源の近くに設置することができます。IP66にも準拠しているため、空港の天井、地下鉄や学校のポーチなど、半屋外環境にも設置することができます。

技術仕様 - AXIS T83マイクロフォン

モデル	AXIS T8351 マイクロフォン 3.5 mm AXIS T8353A マイクロフォン 3.5 mm AXIS T8353B マイクロフォンファントム給電	設置環境	AXIS T8351: 屋内向け、半屋外対応 AXIS T8353A/T8353B: 屋内向け
音声		動作環境	AXIS T8351: -20~60 °C 湿度: 最大75% RH (結露不可) AXIS T8353A/T8353B: -25~45 °C 湿度: 最大90% (結露不可)
対応するカメラ	AXIS T8351/T8353A: マイク入力用3.5 mm ジャックを搭載するAxis M/P/Qラインのネットワークビデオ製品 AXIS T8353B: AXIS P8221 ネットワークI/Oオーディオモジュール	保管条件	AXIS T8351: -20~60 °C AXIS T8353A/T8353B: -25~70 °C
周波数特性	20 Hz~20 kHz (グラフ参照)	外形寸法	AXIS T8351: マイクロフォン (長さ×高さ×幅): 28×20×20 mm ケーブル (長さ×直径): 5 m×3 mm 3.5 mm プラグ (直径): 6 mm AXIS T8353A/T8353B: マイクロフォン (長さ×直径): 5.4 x 12.7 mm ケーブル (長さ×直径): 1.8 m×1.6 mm 3.5 mm プラグ (直径): 7.9 mm XLRアダプター (長さ×直径): 20.4×70 mm
感度	AXIS T8351: -40 dB (相対感度: 1 V/Pa) AXIS T8353A/T8353B: -44 dB (相対感度: 1 V/Pa)	重量	AXIS T8351: 70 g AXIS T8353A: 14 g AXIS T8353B: 80 g
最大音圧レベル (SPL)、クリップ前のピークレベル	AXIS T8351: 120 dB AXIS T8353A/T8353B: 138 dB	付属品	AXIS T8351: ホワイトカバー、取付用ブラケット、両面テープ 20×10 mm、ケーブルホルダー、ケーブルガセット M20 3 mm、ケーブルガセット M16 3 mm、インストールガイド AXIS T8353B: XLRアダプター、ピグテール
S/N比	AXIS T8351: 64 dB A特性 (相対値: 1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL) AXIS T8353A/T8353B: 68 dB A特性 (相対値: 1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL)	オプションアクセサリ	AXIS 音声延長ケーブル A 5 m AXIS T8353A/T8353B: AXIS T8353 取付具
指向特性	全指向性	保証	Axisの3年保証 (www.axis.com/warranty を参照)
電源		a. 電力はAxisネットワークビデオ製品から供給	
電源要件	AXIS T8351: 3~5 V DC ^a AXIS T8353A: 3~5 V DC ^a AXIS T8353B: 12~48 V DC ^a	詳細については、 www.axis.com をご覧ください。	
コネクタ	AXIS T8351/T8353A: 3.5 mm フォノプラグ AXIS T8353B: XLRオス型およびピグテール		
一般			
ケーシング	AXIS T8351: 色: ライトグレー NCS S 1002-B AXIS T8353A/T8353B: 色: NCS S 9002-B		
準拠規格	RoHS、REACH、IEC/EN 60950-1、EN 55103-1、EN 55103-2		
認証・認可	AXIS T8351: IP66		

周波数特性

