

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

모두를 위한 신체 착용 카메라

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor는 극도로 신중하고 녹화를 위한 유연한 위치 지정을 제공하도록 설계되었습니다. 작은 크기, 가벼운 무게, 움직이기 쉬운 자석 마운트는 블레이저 옷깃이나 심지어 티셔츠와 같은 가벼운 소재에 착용하기에 적합합니다. AXIS TW1201은 까다로운 조건에서도 선명한 이미지를 제공하는 AXIS W100과 동일한 광학 성능을 제공합니다. 화이트와 블랙 모델로 제공

> 고도의 비노출형

> 경량

> AXIS W100과 동일한 광학 성능

> 유연한 자석 마운트

> AXIS W100과 함께 사용



AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

카메라		커넥터	USB
이미지 센서	1/2.9" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS 감도: 0.1lux	마운팅	자석
렌즈	초점 거리, 2.1mm 수평 화각: 141.4° 수직 화각: 82° 고정 아이리스, F2.1	작동 조건	-20°C ~ 55°C(-4°F ~ 131°F) 습도 0 ~ 95% RH(비응축)
셔터 시간	1/32000초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32000초 ~ 1/30초(60Hz)	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 90% RH(비응축)
비디오		승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10 / AVC) 하이 프로파일(AXIS W100)	안전	IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1
해상도	1920x1080, 1280x720	환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP54
프레임 레이트	25fps(50Hz) 30fps(60Hz)	치수	45 x 45 x 23mm(1.8 x 1.8 x 0.9인치) 케이블 길이: 0.8m(2.6ft)
광역 역광 보정 (WDR)	WDR(AXIS W100)	무게	카메라: 40g(0.09lb) 카메라 마운트: 13g(0.03lb)
비디오 스트리밍	신체 착용을 위한 Axis Zipstream(AXIS W100)	포함 액세서리	AXIS TW1905 Mini Cube Magnet Mount
일반		액세서리 옵션	AXIS TW1901 Cable Holder 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
케이스	IP54 등급 플라스틱 케이스 컬러: black NCS S 9000-N 또는 white NCS S 1002-B	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
지속성	PVC/BFR/CFR 불포함	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	