

#### **AXIS T8310 Video Surveillance Control Board**

業務用カメラとビデオ管理向けのモジュール式コントロールボード

AXIS T8310 Video Surveillance Control Boardは、ジョイスティック、キーパッド、ジョグダイアルの3つの独立したユニットから構成されるモジュール式製品です。AXIS T8311 Video Surveillance Joystickは、すべてのAxis PTZ Network Camerasに対応し、正確な制御を可能にします。AXIS T8312 Video Surveillance Keypadを使用すると、ワークスペース、カメラ、ビューおよび PTZ プリセットポジション間を素早く移動できます。AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dialは、録画したビデオのナビゲーションに使用します。どのユニットも、USBインターフェースを使用して簡単に設置することができます。各モジュールを単独、または組み合わせて使用できるため、ジョイスティックだけの簡単なソリューションを選択したり、3つのモジュールすべてを使用してカメラとビデオの管理を行う完全なソリューションを選択したりすることができます。

- > モジュール構造
- > PTZカメラを正確にコントロール
- >プロフェッショナル用途の設計
- > 設置が簡単



www.axis.com T10127285/JA/M2.2/2010

### 一般仕様 — すべてのモデル

	認証・認可	EN 550
USBインタフェース経由		FCC Par ICES-00
ポリカーボネートABS		KC KN-3
0°C~+60°C 湿度 : 10%~85% RH (結露不可)	システム要件	Windov Windov
-10 ° C∼+60 ° C	対応製品	アクシ
	ポリカーボネートABS 0°C∼+60°C	USBインタフェース経由 ポリカーボネートABS 0°C~+60°C 湿度:10%~85% RH (結露不可)

認証・認可	EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 ICES-003 Class B、VCCI Class B、EN/IEC/UL 62368–1、 KC KN-32 Class B KN 35、EN 60529 IP20
システム要件	Windows 10、Windows 7、Windows XP、Windows Vista、 Windows 12 (Server)、Windows 8 (Server)、USB 2.0 port
対応製品	アクシスネットワークビデオカメラ サポート対象のアクシスネットワークビデオエンコーダ
<b>42</b> 訂	アクシスの3年保証 詳細けavis com/warrant/を参昭

## **AXIS T8311 Video Surveillance Joystick**

機能	
	ホール効果3軸ジョイスティック: X/Y:パン、チルトZ:ズーム用ノブ 垂直方向のたわみ (± <sup>15</sup> º)、Z用 (± 25º) カスタマイズ可能な機能を備えた6個のホットキー
一般	
コネクタ	USBタイプB
外形寸法	高さ : 109 mm 幅: 182 mm 奥石: 181 mm

重量	730 g
付属品	インストールガイド、USBケーブル (200 cm、PCとの接 続用)×1
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Stationバージョン5.17以降、アクシスアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは <i>axis.com/vmst</i> から入手可能

# **AXIS T8312 Video Surveillance Keypad**

機能	
	カスタマイズ可能な機能を備えた22個のキー
一般	
コネクタ	USBタイプ×2、USBタイプB×1
外形寸法	高さ: 35 mm 幅: 182 mm 奥行: 181 mm

重量	630g
付属品	USB 40ケーブル× 1、取り付けユニット用×1、PCとの接続 用USBケーブル200 cm、インストールガイド
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Station/バージョン5.17以降、アクシスアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは <i>axis.com/vms</i> から入手可能

# **AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial**

機能	
	カスタマイズ可能な機能を備えた6個のホットキー シャトル動作角度160°
一般	
コネクタ	USBタイプB
外形寸法	高さ : 45 mm 幅: 182 mm 奥行: 181 mm

重量	630g
付属品	USBケーブル (40 cm、ユニット間接続用)×1、USBケーブル (80 cm、ユニット間接続用)×1、インストールガイド
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Stationバージョン5.17以降、アクシスアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは <i>axis.com/vmst</i> から入手可能

環境責任: axis.com/environmental-responsibility

