

## Kit de lavagem **AXIS A**

Para uma visão clara o ano inteiro

O Kit de lavagem **AXIS A** borrifa fluido de limpeza na janela da Câmera de Rede Série **AXIS Q86 PT Head**. O kit contém um tanque de 23 litros (6 galões), uma bomba para fornecimento até 11 m (36 ft), um tubo, um bico e um suporte de montagem para fixação do bico à cabeça PT, a qual deve ser instalada entre a montagem e a unidade de base.

- > **Fluido de limpeza spray**
- > **Elevação de 11 m**
- > **Capacidade do tanque de 23 l (6 gal)**
- > **Indicado para série **AXIS Q86****



## Kit de lavagem AXIS A

Geral		Elevação	11 m 1 m/s
<b>Câmeras compatíveis</b>	Câmera de Rede AXIS Q86 PT Head	<b>Condições de operação</b>	Líquido anticongelante na solução, desempenho máximo: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) Líquido anticongelante na solução, desempenho reduzido devido à maior viscosidade do fluido em temperaturas mais baixas: -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
<b>Invólucro</b>	Tanque: polietileno Caixa: aço inoxidável Gabinete eletrônico: tecnopolímero Suporte do bico*: aço inoxidável *O suporte do bico deve ser instalado entre o suporte da unidade e a unidade base.	<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Dimensões</b>	301 x 410 x 348 mm (11,8 x 16,1 x 13,7 pol.)	<b>Aprovações</b>	EN 50130-4 EN 61000-6-3 FCC Parte 15 Subparte B Classe B VCCI Classe B EN 60950-1 EN 60950-22 EN 60529 IP56 Certificação EAC
<b>Peso</b>	6,7 kg (14,8 lb)	<b>Acessórios inclusos</b>	Guia de Instalação
<b>Alimentação</b>	230 VCA, 0,5 A, 50/60 Hz 120 VCA, 1 A, 50/60 Hz 12 VCA, 3,8 A, 50/60 Hz	<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos da Axis, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Capacidade do tanque</b>	23 l (6 gal)		
<b>Cabeça de entrega</b>	Cano de cobre revestido em plástico com bico em aço inoxidável		
<b>Comprimento do tubo</b>	11 m (36 ft)		

Responsabilidade ambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)