

AXIS T8353B

Micrófono de alto rendimiento y omnidireccional

Se trata de un micrófono de condensador omnidireccional y, por tanto, no es necesario orientarlo directamente hacia la fuente del sonido. El diseño permite realizar una instalación discreta y el micrófono se puede usar para la detección de audio oculta o como complemento a la videovigilancia en interiores. El AXIS T8353B Microphone Phantom Power incluye un contacto XLR y un adaptador de cable flexible. La alimentación fantasma admite tensiones de 12-48 V CC. Es compatible con dispositivos de alimentación fantasma, como el AXIS P8221 Network I/O Audio Module.

- > **Vigilancia con audio profesional**
- > **Nivel de ruido bajo y rango dinámico excepcional**
- > **Omnidireccional**
- > **Micrófonos discretos y compactos**



AXIS T8353B

Audio	
Productos compatibles	AXIS P8221 Network I/O Audio Module
Rango de frecuencia	Entre 20 Hz y 20 kHz (consulte el gráfico) ^a
Sensibilidad	-44 dB
SPL máx.	138 dB (10 % THD)
SNR	68 dB, ponderación A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)
Direccionalidad	Omnidireccional
General	
Carcasa	Carcasa de plástico Color: NCS S 9002-B
Alimentación	12-48 V CC ^b
Conectores	Macho XLR y cable flexible
Condiciones de funcionamiento	De -25 °C a 45 °C) Humedad relativa del 0 al 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -25 °C a 70 °C
Homologaciones	EMC EN 55103-1, EN 55103-2 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, CE Ambientales IEC/EN 60529, EN 50581
Dimensiones	Micrófono (LxØ): 5,4 x 12,7 mm Cable (LxØ): 1,8 m x 1,6 mm Adaptador XLR (LxØ): 20,4 mm x 70 mm
Peso	80 g
Accesorios incluidos	Adaptador XLR, cable flexible
Accesorios opcionales	AXIS Audio Extension Cable A, 5 m AXIS T8353 Mount Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía	Para obtener información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía de AXIS ampliada, visite axis.com/warranty .

- a. Las especificaciones de audio se establecieron con el micrófono montado como se especifica
b. Alimentación suministrada por el producto de red Axis

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

