

AXIS Q6155-E PTZ Network Camera

PTZ haute vitesse avec mise au point laser instantanée

La caméra d'extérieur compacte AXIS Q6155-E dispose d'un laser intégré qui permet une mise au point instantanée, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Elle offre également des performances vidéo HDTV 1080p de haut niveau, avec un zoom optique 30x. Les technologies Axis Sharpdome et Lightfinder garantissent une fidélité totale à la scène et une excellente qualité d'image dans toutes les directions, même en cas de faible éclairage tandis que la technologie Axis Zipstream réduit considérablement les besoins en termes de bande passante et de stockage. Le panoramique rapide et précis facilite le changement de la position et permet de suivre les sujets qui se déplacent rapidement. La fonction Speed Dry élimine les gouttes d'eau du verre du dôme pour des images nettes par temps pluvieux.

- > [Mise au point laser](#)
- > [Technologie Sharpdome avec fonction Speed Dry](#)
- > [Technologie Lightfinder](#)
- > [Technologie Zipstream](#)
- > [Résolution HDTV 1080p et zoom optique 30x](#)



AXIS Q6155-E PTZ Network Camera

Modèles	AXIS Q6155-E 50 Hz AXIS Q6155-E 60 Hz	Conditions de l'événement	Analyse, entrée externe, entrées virtuelles via API Audio : détection audio État du périphérique : au-dessus de la température de fonctionnement, au-dessus ou en dessous de la température de fonctionnement, en dessous de la température de fonctionnement, échec du ventilateur, adresse IP supprimée, perte du réseau, nouvelle adresse IP, détection de choc, échec de stockage, système prêt à fonctionner, dans la plage de température de fonctionnement Stockage local : enregistrement en cours, interruption du stockage E/S : entrée numérique, déclenchement manuel, entrée virtuelle PTZ : dysfonctionnement PTZ, mouvement PTZ, position pré-réglée PTZ atteinte, PTZ prêt Programmés et récurrents : événement programmé Vidéo : ouverture du flux en direct
Caméra		Actions sur l'événement	Enregistrement vidéo : carte SD et partage réseau Mise en tampon de vidéos ou d'images pré et post-alarme pour enregistrement ou chargement Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et courrier électronique Notification : e-mail, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP PTZ : pré-réglage PTZ, tour de garde Incrustation de texte, mode jour/nuit Mode WDR
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8"	Flux de données	Données d'événements
Objectif	4,3–129 mm, F1,6–4,7 Champ de vision horizontal : 66,7°–2,36° Champ de vision vertical : 39,5°–1,37° Mise au point laser, iris automatique	Ressources intégrées d'aide à l'installation	Assistant de mise au point, compteur de pixels
Jour et nuit	Filtre IR à retrait automatique	Analyses	
Éclairage minimum	Couleur : 0,15 lux à 30 IRE, F1,6 Noir et blanc : 0,01 lux à 30 IRE, F1,6 Couleur : 0,2 lux à 50 IRE, F1,6 Noir et blanc : 0,02 lux à 50 IRE, F1,6	Applications	Inclus AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard Compatibilité Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap
Durée d'obturation	1/60000 s à 2 s	Général	
Panoramique/inclinaison/zoom	Panoramique : 360° infini, 0,05°–700°/s Inclinaison : +20 à -90°, 0,05°–500°/s Zoom : zoom optique 30x, numérique 12x, total 360x Rabat Nadir, 256 positions pré-réglées, enregistrement de tour, chemin de ronde, file d'attente de contrôle, indicateur directionnel à l'écran, nouveau panoramique 0°, vitesse de zoom réglable, haute vitesse	Boîtier	Boîtier et fixation IK08, IK10 ⁰ , conforme aux normes IP66 et NEMA 4X Boîtier métallique peignable (aluminium), dôme non fumé en polycarbonate (PC) dur avec la technologie Sharpdome
Vidéo		Développement Durable	Sans PVC
Compression vidéo	Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Mémoire	RAM de 512 Mo, mémoire flash de 256 Mo
Résolutions	1920 x 1080p (HDTV 1080p) à 320 x 180	Alimentation	Injecteur Axis High PoE midspan 1–port : 100 à 240 V CA, max. 74 W Consommation de la caméra : 11 W en standard, 51 W max. Injecteur Axis PoE+ midspan 1–port : 100–240 V CA, max. 37 W IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 Consommation de la caméra : 11 W en standard, 25 W max.
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) en 1080p jusqu'à 50/60 ips (50/60 Hz) en 720p	Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Connecteur pousser-tirer RJ45 (IP66)
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Axis Zipstream technology en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables H.264 VBR/MBR	Stockage	Prise en charge carte SD/SDHC/SDXC Prise en charge du chiffrement des cartes SD Prise en charge de l'enregistrement sur un espace de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
Réglages de l'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, rotation, réglage de précision du comportement en faible éclairage, stabilisation électronique de l'image (EIS), réglage manuel de la vitesse d'obturation, texte et images en surimpression, arrêt sur image en commande PTZ Contraste, contraste local, compensation de rétroéclairage automatique, mise au point automatique, WDR – Forensic Capture : 120 dB 32 masques de confidentialité 3D individuels	Conditions d'utilisation	Avec injecteur 30 W : De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Avec injecteur 60 W : De -55 °C à 50 °C (-67 °F à 122 °F) Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F) Contrôle de température arctique : Démarrage dès -40 °C (-40 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Réseau		Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , contrôle des accès réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute, firmware signé	Protocoles pris en charge	
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT	Intégration système	
Interface de programmation		API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform ; caractéristiques disponibles sur axis.com Connexion Cloud en un clic Profil G ONVIF [®] et Profil S ONVIF [®] ; caractéristiques disponibles sur onvif.org	
Déclencheurs d'événements	Détecteurs : accès au flux de données vidéo en direct, détection de mouvement, détection des chocs, mode jour/nuit Matériel : réseau, température, ventilateur Signal d'entrée : déclenchement manuel, entrées virtuelles PTZ : suivi automatique, erreur, mouvement, pré-réglage atteint, prêt à l'emploi Stockage : interruption, enregistrement Système : système prêt Durée : récurrences, utilisation de la programmation		

Homologations	<p>CEM EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35</p> <p>Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, Normes de sécurité laser IEC/EN 60825-1 Classe I Ed. 3 (2014), IS 13252</p> <p>Environnement IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, ISO4892-2 Injecteur : EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR</p> <p>Réseau NIST SP500-267</p>
Dimensions	<p>Avec crochet de montage : 274 x 165 x 165 mm (10 13/16 x 6 1/2 x 6 1/2 po)</p> <p>Sans crochet de montage : 256 x 165 x 165 mm (10 1/16 x 6 1/2 x 6 1/2 po)</p>

Poids	2,9 kg (6,4 lb)
Accessoires fournis	Kit de connexion RJ45 conforme à la norme IP66, injecteur Axis High PoE SFP, guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows
Accessoires en option	Accessoires de montage AXIS T91/T94, injecteurs High PoE Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications d'Axis disponible sur le site www.axis.com/vms
Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel
Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

- a. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans l'OpenSSL Toolkit. (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eyay@cryptsoft.com).
- b. Fixation non fournie

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility