

AXIS P1367-E Network Camera

Video di 5 MP di ambienti esterni in qualsiasi condizione di luce

La risoluzione di 5 MP alla massima velocità in fotogrammi garantisce un'eccellente qualità video con un livello elevato di dettagli. La telecamera innovativa P1367-E per ambienti esterni è progettata per qualsiasi condizione atmosferica con un'installazione rapida e semplice. Le guide della telecamera integrate favoriscono il cambio degli obiettivi e, grazie a un movimento rotatorio del sensore, il formato passa ad Axis formato corridoio. In condizioni di illuminazione complesse o anche al buio, Forensic WDR con lightfinder rileverà tutti i dettagli. La tecnologia Axis Zipstream ottimizza il flusso video risparmiando spazio di archiviazione e larghezza di banda, nonché preservando l'elevata qualità video.

- > **Risoluzione di 5 MP a 25/30 fps**
- > **Intervallo di temperatura: da -40°C a 55°C**
- > **Classi IK10, IP66 e NEMA 4X**
- > **Lightfinder e Forensic WDR**
- > **Zipstream**



AXIS P1367-E Network Camera

| | | |
|---|---|---|
| Videocamera | | |
| Sensore di immagine | RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,9" | Trigger eventi Analisi, involucro aperto, eventi di edge storage, ingresso esterno, volume dell'audio, orario prestabilito Sottoscrizione MQTT |
| Obiettivo | Correzione IR, obiettivo con passo varifocale CS, P-Iris Varifocale 2,8-8,5 mm, F1,2 Classificata IK10 per la protezione del vetro frontale: Campo visivo orizzontale: 72°-36° Campo visivo verticale: 40°-20° Non classificata IK10 per la protezione del vetro frontale: Campo visivo orizzontale: 83°-36° Campo visivo verticale: 45°-20° | Azioni eventi Caricamento file: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP Attivazione da uscita esterna Registrazione video per archiviazione su dispositivi edge, riproduzione di clip audio Buffer video pre/post allarme Preimpostazione PTZ, giro di ronda, testo sovrapposto Modalità day/night, attivazione LED di stato Pubblicazione MQTT Invio di trap SNMP |
| Funzioni per le riprese diurne/notturne | Filtro IR rimovibile automaticamente | Streaming di dati Dati eventi |
| Illuminazione minima | Colore: 0,15 lux B/N 0,03 lux, a 50 IRE F1.2 | Supporti di installazione incorporati Assistente di messa a fuoco, contatore di pixel, messa a fuoco posteriore remota |
| Velocità otturatore | Da 1/55500 s a 2 s | Analisi |
| System-on-chip (SoC) | | Applicazioni Include AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, allarme di active tampering e rilevamento di suoni Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap |
| Video | | Generale |
| Compressione video | H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline, Main and High Profile Motion JPEG Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili | Alloggiamento Involucro in polimero con resistenza agli urti IK10 di classe IP66, IP67 e NEMA 4X Colore: bianco NCS S 1002-B |
| Risoluzione | Da 3.072 x 1.728 (5 MP) a 160 x 90 | Sostenibilità Senza PVC |
| Velocità in fotogrammi | 25/30 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni | Alimentazione Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, max 9,2 W, tipico 5,3 W |
| Streaming video | Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264 | Connettori RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: Morsettiera a 4 pin da 2,5 mm per due ingressi/uscite configurabili (uscita 12 V CC, carico max. 50 mA) Morsettiera RS485/RS422, 2 pz, 2 pos, full duplex Ingresso per microfono da 3,5 mm, uscita linea da 3,5 mm Connettore i-CS (compatibile con P-Iris e DC-Iris) |
| Streaming multi-view | Fino a 8 aree di visione ritagliate singolarmente | Dispositivo di archiviazione Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage). Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com |
| Impostazioni immagini | Saturazione, contrasto, luminosità, nitidezza, Forensic WDR: fino a 120 dB in base alla scena, al bilanciamento del bianco, alla soglia giorno/notte, alla modalità di esposizione, alle zone di esposizione, alla compressione e all'orientamento: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio, specularità delle immagini, sovrapposizione testo dinamico e immagine, privacy mask | Condizioni di funzionamento Da -40 °C a 55 °C Temperatura massima (intermittente): 60°C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa) |
| Rotazione/inclinazione/zoom | PTZ digitale Driver PTZ scaricabile (Pelco D preinstallato) | Condizioni di immagazzinaggio Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa) |
| Audio | | Approvazioni EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 Ambiente IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67 |
| Rete | | Rete NIST SP500-267 |
| Sicurezza | Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, crittografia HTTPS ^a , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato | Dimensioni 382 x 155 x 120 mm |
| Protocolli supportati | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP ^a , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf) | Peso 2,2 kg |
| Integrazione di sistemi | | Accessori inclusi Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows [®] , staffa per il montaggio a parete, parasole, kit connettori Strumento IK10 |
| API (interfaccia per la programmazione di applicazioni) | API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection Profilo G di ONVIF [®] , Profilo M di ONVIF [®] , Profilo S di ONVIF [®] e Profilo T di ONVIF [®] , specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org | Accessori opzionali Accessori per il montaggio Axis, obiettivi Axis, midspan Axis Per ulteriori accessori, visitare axis.com |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Video management software | AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms | a. Questo dispositivo comprende il software sviluppato dall'OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit (openssl.org/) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com). |
| Lingue | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale | Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility |
| Garanzia | Garanzia di 3 anni Axis e opzione di Garanzia estesa AXIS, per informazioni vedere axis.com/warranty | |