

AXIS FA1105 センサーユニット 非常に目立たない1080pの屋内監視

AXIS FA1105は、店舗、銀行など、非常に目立たせずに設置する屋内での監視用途や、機械に組み込む場合に最適です。狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用の小さい穴を開けただけの金属パネルに埋め込むことができます。AXIS FAメインユニットに接続して使用することで、AXIS FA1105は1080pの解像度と111°のワイドな水平画角を提供します。AXIS FA1105は、動きに対して調整されるフォーレンジックWDR (ワイドダイナミックレンジ) を使用します。このユニットには、メインユニットへ接続するための、取り付けブラケットと8 mのケーブルが付属しています。

- > 屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
- > 1080pの解像度の標準レンズ
- > ワイドな111°の水平画角
- > フォレンジックWDR



AXIS FA1105 センサーユニット

カメラ

イメージセンサー
1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定アイリス
2.8 mm、F2.0
水平画角: 111°
垂直画角: 61°

解像度
1920x1080 (1080p)

WDR
Forensic WDR

最低照度
カラー: 0.2ルクス

シャッター速度
1/32500秒~1/25秒 (50 Hz)
1/32500秒~1/30秒 (60 Hz)

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング
アルミニウム
プラスチック

サステナビリティ
PVC不使用

動作温度
-20 °C~50 °C
湿度10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40 °C~65 °C
湿度5~95% RH (結露不可)

認証
EMC

55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、
ICES-003 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
安全性

IEC/EN/UL 62368-1
使用環境

EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27

寸法
29 mm直径20 mm

重量
16 g

必要なハードウェア
AXIS FA Main Unit

付属品
8 mブラックケーブル、ロックナット (×2)、取り付け
ブラケット
インストールガイド

オプションアクセサリ
AXIS F7315 Cable White 15 m
AXIS F8204 Mounting Band
AXIS F8212 Trim Ring
AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用取付ブラケット

保証
アクシスの3年保証、アクシス延長保証 (オプション)。詳細はwww.axis.com/warrantyを参照してください。