

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

Server e client pronto all'uso per una sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder è un server e un client pronto all'uso in formato tower, convalidato per la registrazione e il monitoraggio affidabili con una definizione ultra elevata. Viene preconfigurato e precaricato con AXIS Camera Station, comprese le licenze per 32 canali e tutti i software necessari. La configurazione di sistema può essere importata da AXIS Site Designer e AXIS Camera Station consente agli utenti di trarre vantaggio dall'ampia gamma di dispositivi di sorveglianza video di Axis. Con alimentatori e dischi rigidi di livello Enterprise ridondanti, sistema operativo memorizzato su unità SSD (Solid State Drive) e ripristino del sistema operativo integrato, AXIS S1132 Tower offre elevate prestazioni e alta affidabilità per il sistema.

- > **Opzioni di archiviazione flessibili che includono RAID**
- > **Ottimizzato per dispositivi con tecnologia di rete Axis**
- > **Configurazione rapida del sistema e funzionamento intuitivo**
- > **Convalidato con assistenza esauritiva**
- > **Licenze AXIS Camera Station incluse**



AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

Modelli	AXIS S1132 Tower 32 TB AXIS S1132 Tower 64 TB	Streaming video	Visualizzazione in diretta: 1 flusso x 4K a 30 fps 4 Split x 1080p a 30 fps 9 Split x 720p a 15 fps 24 Split x 360p a 15 fps Qualsiasi combinazione di quanto sopra per un massimo di due monitor 4K Riproduzione: Supporta un monitor con gli stessi scenari suddivisi della visualizzazione in diretta.
Licenze	32 licenze core per AXIS Camera Station incluse e legate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).	Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 48 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 384 Mbit al secondo.
Scalabilità sistema	Qualificato per un massimo di 48 canali video e 96 porte	Generale	
Hardware		Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Ripristino del sistema operativo integrato: sì Unità sistema operativo: SSD
Processore	Intel® Core™ i3	Condizioni di funzionamento	Da 10 °C a 35 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 80% (senza condensa)
Memoria	16 GB (2x8 GB)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Dispositivo di archiviazione	S1132 Tower 32 TB Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 8 Slot HDD libero: 4 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 24 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 32 TB (4x8 TB) S1132 Tower 64 TB Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 8 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 56 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 64 TB (8x8 TB)	Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, KC KN 32 Classe A, KC KN 35 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
RAID	Livello RAID di fabbrica: 5 Livelli RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Dimensioni	218 x 603 x 430 mm
Scheda grafica	Nvidia® Quadro®	Peso	S1132 32 TB 22,9 kg S1132 64 TB 26,5 kg
Alimentazione	2 alimentatori ridondanti hot plug da 495 W (in dotazione) (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 - 3,0 A)	Accessori inclusi	2 cavi di alimentazione C13 con spina a parete, 2 adattatori da Mini DisplayPort™ a DisplayPort™
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 3.1 Lato posteriore: 2x USB 3.1 4x USB 2.0 2x Ethernet (RJ45) 1 GbE 3x Mini DisplayPort™ (massimo due monitor consigliati)	Accessori opzionali	Pannelli di controllo e joystick Axis Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Video		Garanzia	Garanzia di 5 anni, vedere axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility