

AXIS P3717-PLE Network Camera

Câmera multidirecional de 8 MP com IR para cobertura 360°

A AXIS P3717-PLE Network Camera é uma câmera de 8 megapixels compacta com quatro lentes varifocais que permitem a obtenção de imagens de visão geral e monitoramento detalhado. Com um endereço IP e um cabo de rede, a unidade "quatro câmeras em um" fornece uma solução flexível e eficiente em termos de custo para monitoramento multidirecional. Os recursos de iluminação IR 360°, Forensic WDR e Lightfinder proporcionam vídeo de excelente qualidade em qualquer condição de iluminação. Cada cabeça da câmera pode ser posicionada individualmente (pan, tilt, roll e twist) ao longo de uma trilha circular. O zoom e o foco remotos facilitam a instalação, e a cobertura transparente sem bordas acentuadas garante visadas sem distorções em todas as direções. A câmera é fornecida com uma proteção integrada contra elementos climáticos.

- > **Câmera multidirecional 360° de 8 MP, um endereço IP**
- > **Iluminação IR 360° e zoom e foco remotos**
- > **Axis Lightfinder e Forensic WDR**
- > **Posicionamento flexível de quatro cabeças de câmera varifocais**
- > **Axis Zipstream para redução das necessidades de largura de banda e armazenamento**



AXIS P3717-PLE Network Camera

Câmera		Ações de eventos	
Sensor de imagem	4 x CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva	Modo de visão dia/noite, texto de sobreposição, gravação de vídeo, envio de imagens, envio de notificações, envio de interceptações SNMP, envio de clipes de vídeo, LED de status	
Lente	Varifocal, 3 – 6 mm, F1.8 – 2.6 Modo de captura 4 x 1080p: Campo de visão horizontal: 96°–49° Campo de visão vertical: 53°–27° Campo de visão diagonal: 113°–55° Foco e zoom motorizados	Upload de arquivos: FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede, SFTP e email Notificação: email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptação de SNMP Publicação MQTT	
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Streaming de dados	
Iluminação mínima	Cor: 0,17 lux a 50 IRE F1.8 P/B: 0,04 lux a 50 IRE, F1.8, 0 lux com iluminação IR ativada	Auxílios de instalação integrados	
Velocidade do obturador	1/32500 s a 2 s com 50 Hz 1/32500 s a 2 s com 60 Hz	Análise	
Ajuste do ângulo da câmera	Pan ±90°, tilt +25 a +95°, rotação -5 a +95°, twist ±20°		Aplicativos
Sistema em um chip (SoC)			Incluídos AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de violação Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap
Modelo	ARTPEC-6	Geral	
Memória	1024 MB de RAM, 512 MB de flash		Caixa
Vídeo			Caixa de alumínio e plástico com dome rígida em policarbonato resistente a impactos IK09 com classificações IP66, IP67, NEMA 4X, proteção contra o sol (PC/ASA) Cor: Branco NCS S 1002-B Para obter instruções de repintura da caixa e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis.
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	Montando	
Resolução	4 x 1920 x 1080 (4 x HDTV 1080p) até 160 x 90	Suporte de montagem com furos para caixa de passagem (dupla, simples, quadrada de 4 pol. e octogonal de 4 pol.) Entrada lateral para conduíte de ½ pol. (M20) Adaptador para conduíte de ¾ pol. (M25) incluído	
Taxa de quadros	Até 25/30 fps (50/60 Hz)	Sustentabilidade	
Streaming de vídeo	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/ABR/MBR H.264	Sem PVC	
Configurações da imagem	Saturação, contraste, brilho, nitidez, Forensic WDR, balanço de branco, controle de exposição, zona de exposição, ajuste fino do comportamento em baixa iluminação, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format, sobreposição dinâmica de texto e imagens, máscara de privacidade poligonal, compactação	Alimentação elétrica	
Áudio		Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4 Iluminação IR ativada: classe 4, típico 11,1 W, máx. 17,0 W Iluminação IR desativada: classe 3, típico 8,6 W, máx. 11,0 W	
	Entrada de áudio	Entrada através da tecnologia de portcast É necessário um midspan de 30 W ou superior entre a interface de áudio e E/S e a câmera.	Conectores
	Saída de áudio	Saída através da tecnologia de portcast É necessário um midspan de 30 W ou superior entre a interface de áudio e E/S e a câmera.	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindado Áudio: Conectividade de áudio e E/S via tecnologia portcast
Rede		Iluminação IR	
Endereço IP	Um endereço IP para todos os canais	Quatro LEDs IR de 850 nm de longa duração com alta eficiência energética controláveis individualmente Alcance de 15 m (50 ft) ou mais dependendo da cena	
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta, firmware assinado	Armazenamento	
Protocolos de rede	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço Link-Local (configuração zero)	Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC Cartões SD duplos Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com	
Integração de sistemas		Condições operacionais	
Interface de programação de aplicativo	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em axis.com One-click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile M, ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile T, especificações disponíveis em onvif.org	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)	
Acionadores de eventos	Detectores, hardware, sinal de entrada, armazenamento, sistema, tempo, análise, eventos de armazenamento de borda Assinatura MQTT	Condições de armazenamento	
		-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	
		Aprovações	
		EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35 Segurança IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK09, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) Rede NIST SP500-267	
		Dimensões	
		Altura: 91,5 mm (3,6 pol.) ø 255 mm (10,04 pol.)	
		Peso	
		2,0 kg (4,4 lb)	
		Acessórios incluídos	
		Ferramenta de montagem RJ45, ponta T20, guia de instalação, licença do decodificador Windows [®] para 1 usuário	

Acessórios opcionais	AXIS T94N01D Pendant Kit, suportes e gabinetes Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com	Idiomas	Inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, espanhol
Software de gerenciamento de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de Parceiros de Desenvolvimento de Aplicativos Axis disponíveis em axis.com/vms	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
		a. <i>Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).</i>	