

AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Switch a 8 porte per una gestione efficiente della rete

AXIS T8508 PoE+ Network Switch è uno switch in gigabit gestito a 8 porte con un design compatto e senza ventola per un'installazione in ambienti sensibili al rumore o da utilizzare come switch edge. AXIS T8508 è un perfetto complemento ai registratori Axis per semplificare ulteriormente l'installazione e la configurazione dei sistemi di sorveglianza. L'intuitiva interfaccia per l'amministratore offre una grafica per una facile panoramica di tutti i dispositivi del sistema con le informazioni sui dispositivi collegati e sullo stato. L'uscita alimentazione High PoE permette di collegare fino a 8 telecamere PoE.

- > **30 W PoE per porta, per un totale di 130 W**
- > **Switch in gigabit**
- > **Combinazione di 2 porte SFP/RJ45**
- > **Grafica intuitiva per la panoramica del sistema**



AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Rete	
Funzione di rete	Server DHCP incluso VLAN
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X, ACL, VLAN privata, Snooping DHCP
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
Velocità di trasmissione	14,9 Mpps
Capacità switch	20 Gbps
Tabella MAC	8 K
Fotogrammi Jumbo	9.216 byte
Generale	
Alloggiamento	Metallo Colore: nero
Ambiente	Ambienti interni
Dimensioni	L x P x A: 220 x 242 x 44 mm
Peso	2,1 kg
Requisiti di alimentazione	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Classe PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4
Uscita PoE	Porta da 1 a 8: Fino a 30 W Fabbisogno di potenza: 130 W
Connettori	Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x) Uplink Combinazione porta RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x) Alimentazione Porta connettore di alimentazione
Protezione contro le sovratensioni	6 kV su tutte le porte di rete e le linee CA
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -10° C a 70° C Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% (senza condensa)
Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A Protezione IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 EAC CE, ITE, JATE
Software di gestione	AXIS Device Manager
Accessori inclusi	Guida all'installazione Sagoma per la foratura Cavo di alimentazione Piedini in gomma (4x)
Accessori opzionali	AXIS T85 Rack Mount Kit A
Garanzia	garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility