

AXIS TP4601-E Conduit Back Box

Skrzynka zgodna z normą IP66/67 przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz, z wejściem kablowym

Dostępna w kolorze białym, odporna na uderzenia (IK11) do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz skrzynka AXIS TP4601-E Conduit Back Box zapewnia dodatkowe miejsce potrzebne do instalacji, poprowadzenia kabli lub innych akcesoriów. Została starannie zaprojektowana do przechowywania np. karty IP-over-COAX, by umożliwić ponowne wykorzystanie istniejących kabli lub łącznika kabli sieciowych do połączenia ze sobą sztywnych i elastycznych kabli sieciowych. Przepust 3/4" / M25 z boku i z tyłu. Uszczelniona komora ma klasę odporności IP66/67, co oznacza, że wytrzymuje trudne warunki zewnętrzne i sprawia, że gotowa instalacja jest estetyczna. W zestawie znajdują się kable sieciowe i dodatkowe uszczelki.

- > Miejsce do przechowywania akcesoriów i nadmiaru kabli
- > Odporność na uderzenia (IK11) zapewniająca ochronę przed aktami wandalizmu
- > Stopień ochrony IP66/67
- > Łatwa instalacja
- > Przepust 3/4" / M25 z boku i z tyłu



AXIS TP4601-E Conduit Back Box

Ogólne		Masa	1,02 kg (2,25 lb)
Obsługiwane produkty	AXIS P4705-PLVE Network Camera AXIS P4707-PLVE Network Camera	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Środowisko	Do montażu wewnątrz / na zewnątrz	Certyfikaty	Zabezpieczenia IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Środowisko IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Typ 4X Ochrona przed uderzeniami IEC/EN 62262 IK11
Montowanie	Podwójna skrzynka przyłączeniowa, pojedyncza skrzynka przyłączeniowa, 4-calowa ośmiokątna puszka połączeniowa, 4-calowa kwadratowa puszka połączeniowa	Akcesoria w zestawie	Podręcznik instalacji 3 uszczelki Narzędzie do montażu RJ45 C M20 Przewód 3-5 mm 4 śruby ze stali nierdzewnej (TX20) w komplecie z podkładkami
Obudowa	Materiał: malowana proszkowo aluminiowa obudowa, śruby ze stali nierdzewnej (TX20) Kolor: biały NCS S 1002-B	Akcesoria opcjonalne	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim, AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface, AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
Prowadzenie kabli	Z tyłu: 2 wpusty kablowe Boki: wejście kablowe 3/4" Spód: 4 uszczelki C M20 5-9,5 mm Góra pokrywa: 2 uszczelki C M20 5-9,5 mm	Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Maksymalne wykorzystanie	2,3 kg (5 lb)		
Wymiary	Wysokość: 53,5 mm (2,11 cala) Szerokość: 140,4 mm (5,53 cala) Długość: 215,1 mm (8,47 cala)		