

AXIS I5304 Network Answering Unit

スタイリッシュで多機能な通信デバイス

このスタイリッシュなIPフォンは、受付やコンシェルジュがIPインターコムからの通話に効率的に対応できるようにします。クリアな双方向通話が可能で、ドアにいる人を映像と音声で確認できるため、より高いセキュリティを実現します。7インチのタッチスクリーンが鮮明な映像を表示し、ユーザーはボタンにタッチするだけでドアを開けることができます。安全に設置でき、PoEに対応しているため、1本のケーブルだけでネットワーク接続と電源供給が可能です。また、受付デスクや壁面への設置、アクセサリーを使用した埋め込み設置など、どこにでも取り付けられます。

- > オフィスや商業施設での使用に最適
- > 7インチタッチスクリーン
- > 目視確認用の高品質映像
- > クリアな双方向コミュニケーション
- > 2N OS搭載



SIP

AXIS I5304 Network Answering Unit

ディスプレイ

カラーLCDフィールドディスプレイ
7"

解像度
1024x600

制御技術
静電容量式タッチパネル

機能
着信の受信、発信の開始、接続されたネットワークインターコムやカメラからの映像の表示、HTTPコマンドの送信、ドアのロック解除

音声

音声ストリーミング
双方向(全二重)
エコーキャンセル

音声入力
内蔵マイクロフォン

音声出力
内蔵スピーカー
無響室: 84dBC @1m / 1kHz
ヒアリングループ用ライン出力、600mV RMS

音声エンコーディング
G.711、G.722、G.729、L16/16 kHz

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG

解像度
最大1280x720

フレームレート
最大30フレーム/秒

ネットワーク

ネットワークプロトコル
IPv4、HTTP、HTTPS¹、SIP 2.0、SIPS、SSL/TLS¹、RTP、SRTP、RTSP、DHCP、NTP、TCP、IGMP、UDP、DNS、Syslog、FTP、SMTP、RTCP、ICMP、DHCPv4

システムインテグレーション

VoIP
Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、またはSIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。
対応SIP機能: DTMF (音声、RFC2833、RFC2976)

認証

製品のマーキング
CSA、UL/cUL、CE、VCCI、RCM

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
EN 55035、EN 55032 Class B
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
カナダ: ICES(B)/NMB(B)
日本: VCCI Class B
米国: FCC Part 15 Subpart B Class B

安全性
CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3

サイバーセキュリティ

ネットワークセキュリティ
IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)¹、HTTPS¹、TLS v1.2¹、X.509証明書 PKI

文書化
2N強化ガイド (Hardening Guide)
Axisセキュリティ開発モデル

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

概要

ケーシング

強化ガラス (表面)
プラスチック製ケース
カラー: ホワイートRAL 9016またはブラックRAL 9005から選択可能

取付

追加の取り付けアクセサリが必要です。
壁面設置 (埋め込み): AXIS TI5201 Recessed Mount
壁面設置 (表面): AXIS TI5601 Wall Mount
デスク設置: AXIS TI5602 Desk Stand

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3
標準2.9 W、最大12 W
12VDC、1A
標準2.9 W、最大12 W
逆極性保護

コネクタ

ネットワーク: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE
ドアベル入力: スイッチング接点 (ボタン/リレー)、NO (ノーマルオープン)

動作温度

温度: 0 °C ~ 50 °C (32 ° F ~ 122 ° F)
湿度: 10~90% RH RH (結露なきこと)
高度: 0~2000 m (0~6500 ft)

保管条件

温度: -20°C ~ 70°C (-4 ° F to 158 ° F)
湿度: 10~90% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

555 g (1.2 lb)

パッケージ内容

応答ユニット、インストールガイド、所有証明書、2.5 mm 六角レンチ、電源およびドアベル用ターミナルブロックコネクタ

オプションアクセサリ

オプションのアクセサリについては、axis.com/products/axis-i5304#accessoriesをご覧ください。

システムツール

AXIS Site Designer、プロダクトセクター、アクセサリセクター
axis.comで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、日本語、オランダ語、チェコ語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-i5304#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

