

AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount

壁面やポールへのすばやい設置に

AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mountは、Axis PTZカメラやマルチセンサーカメラ向けに設計されており、IP66 RJ45コネクター付きの内蔵イーサネットケーブルを通じ、電力とデータをカメラにすばやく接続できます。RJ45またはIDC(絶縁変位接触)コネクターより選択可能なため、柔軟に設置できます。AXIS T91L61は、オプションアクセサリーを使用することでコーナー取付にも適しています。耐衝撃および屋外実証済みの素材を採用しており、屋内外の環境に適しています。このマウントは、逆方向での取り付けを目的としたものではありません。

- > IDCコネクターを使用した柔軟な設置
- > IP66の内蔵RJ45コネクター
- > 壁面およびポールへの取り付けに最適
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食



AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount

概要

サポート対象製品
 AXIS Q60シリーズ
 AXIS Q61シリーズ
 AXIS P55シリーズ
 AXIS P56シリーズ
 AXIS Q37シリーズ

ケーシング
 素材: パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング
 カラー: 白 NCS S 1002-B

サステナビリティ
 PVC不使用

コネクター
 出力: IP66 RJ45イーサネット (オス)
 入力: RJ45イーサネット (メス)、IDC

環境
 屋内用
 屋外用

動作温度
 -50 ° C ~ 65 ° C (-58 ° F ~ 149 ° F)
 湿度: 10~100% RH (結露可)

保管条件
 -40 ° C ~ 65 ° C

認証
安全性
 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22

使用環境
 IEC 60721、IEC 60721-4 Class 4M3、
 MIL-STD 810G 509.5、IP66、NEMA 250 Type 4X、
 RoHS、WEEE

衝撃
 IEC 62262 IK10

寸法
 280 x 174 x 152 mm

重量
 1.85 kg

最大荷重
 30 kg

ケーブル配線
 背面: ケーブル孔
 下端: 3/4"コンジットエントランス

付属品
 インストールガイド

オプションアクセサリー
 AXIS ACI Conduit Adapters
 AXIS T91A64 Corner Bracket
 AXIS Steel Straps TX30 570 mm
 AXIS Steel Straps TX30 1450 mm
 アクセサリーの詳細に関しては、axis.com を参照してください。

保証
 3年保証に関しては、axis.com/warranty を参照してください