

AXIS T8341 PIR Motion Sensor

ワイヤレスのモーションセンサー

AXIS T8341 PIR Motion Sensor は、受動型赤外線テクノロジーにより、昼夜を問わず動きを検知します。AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) または接続されたZ-Wave Plus[®]コントローラーとワイヤレスで通信することにより、このモーションセンサーはより少ない配線で小規模なセキュリティソリューションに利用することができます。ワイヤレスI/O接続により、柔軟な設置を可能にします。センサーは簡単に移動することができますので、例えばコーナーへ取り付けたいといったニーズにも対応できます。

- > [ワイヤレスI/O接続](#)
- > [Z-Wave Plus[®]互換](#)
- > [S2 Security準拠](#)
- > [バッテリー付属](#)



AXIS T8341 PIR Motion Sensor

サポート対象製品
AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワーク
カメラ)
その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応

ネットワーク

ネットワークプロトコル
Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細
については、本製品のユーザーズマニュアルを参照

概要

ケーシング
プラスチック
カラー: 白

電源
CR123 3.0 Vリチウムバッテリー×1
バッテリー寿命: 1年¹

距離
最大送信距離100 m

周波数
908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)、868.42 MHz
(EU)

動作温度
-10 ° C ~ 40 ° C

保管条件
-20 ° C ~ 60 ° C

認証
EMC

FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 301 489-13
V2.1.1
無線

EN 300 220-2 v3.1.1、EN 300 220-2 V3.1.1
安全性

EN 62368-1:2014

寸法
62 × 42 × 87 mm

重量
72 g

付属品
インストールガイド、取付キット、CR123 3.0 Vリチ
ウムバッテリー×1

保証
3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。

1. 1日あたり10回のトリガーで測定。

