

Axis Network Door Controller



AXIS A1210

AXIS A1610

AXIS A1601

도어 컨트롤러

도어 수	도어 1개	도어 2개	도어 최대 2개
애플리케이션	소형 설계 - 어디에나 설치	즉시 사용 가능 - 실내용 및 실외용*	즉시 사용 가능 - 실내용 및 실외용*
일반적 설치	벽면 마운트, DIN 레일, 맞춤형 인클로저	벽면 마운트, DIN 레일, 맞춤형 인클로저	벽면 마운트, DIN 레일
제품 종류	인클로저: AXIS A1210 베어본: AXIS A1210-B 4-도어 키트: AXIS A1214	인클로저: AXIS A1601 베어본: AXIS A1610-B	인클로저: AXIS A1610
접근 제어			
자격 증명 수	250,000	250,000	70,000
이벤트 기록 수	250,000	250,000	100,000
보안 요소	보안 키 저장소가 있는 Axis Edge Vault	보안 키 저장소가 있는 Axis Edge Vault	해당 없음
식별 유형	카드, PIN, QR 코드, 번호판	카드, PIN, QR 코드, 번호판	카드, PIN, QR 코드, 번호판
하드웨어			
리더	OSDP 2개 또는 Wiegand 1개	OSDP 4개 또는 Wiegand 2개	OSDP 2개 또는 Wiegand 2개
릴레이	C형 릴레이 1개 Dry or wet (12V DC/24V DC)	C형 릴레이 2개 Dry or wet (12V DC/24V DC)	C형 릴레이 2개 Dry or wet (12V DC/24V DC)
도어 잠금장치 전력 할당량	PoE+ 900mA@12V DC 1600mA@12V	PoE+ 900mA@12V DC 1800mA@12V	PoE+ 900mA@12V DC 1800mA@12V
I/O	구성 가능 IO 2개	구성 가능 IO 6개	구성 가능 IO 6개
전원 공급장치	PoE+ 또는 DC(12V DC)	PoE+ 또는 DC(10V-28V DC)	PoE+ 또는 DC(10V-28V DC)
총 전력 할당량	PoE+: 1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC	1300mA@12V DC DC: 2100mA@12V DC	PoE+: 1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC
작동 조건	0 °C ~ 70 °C	-40 °C ~ 70 °C	-40 °C ~ 70 °C
치수	144 x 122 x 50 mm	175 x 175 x 60mm	175 x 175 x 60 mm

*실외용 인클로저가 필요합니다.

상세 내용 참조 사이트: www.axis.com/ko-kr/products/network-door-controllers