

Настольный терминал AXIS Camera Station S9201

Комплексное решение для оптимального видеонаблюдения.

AXIS Camera Station S9201 — это компактный настольный терминал для оптимального видеонаблюдения с высоким разрешением в ограниченном рабочем пространстве. На терминал предустановлено ПО AXIS Camera Station, что сокращает время настройки и обеспечивает совместную работу со стоечными серверами AXIS S1032 и AXIS S1048. В систему AXIS S9201 входят проверенные компоненты оборудования и ПО, оптимизированные для видеонаблюдения; в комплект поставки входит также трехлетняя гарантия на оборудование с заменой на месте. Терминал AXIS S9201 оснащен монитором с диагональю 22 дюйма, универсальной клавиатурой и компьютерной мышью.

- > **Простота установки.**
- > **ПО AXIS Camera Station в комплекте.**
- > **Монитор с диагональю 22 дюйма в комплекте.**
- > **Проверенное оборудование.**
- > **Услуга замены на месте.**



Настольный терминал AXIS Camera Station S9201

Процессор	Intel® Core™ i3-7100, 3,9 ГГц, кэш-память 3 МБ, 2С/4Т	Вариант установки	VESA 100 x 100 мм
Память	8 ГБ (1 x 8 ГБ), SO-DIMM, 2400 МГц, DDR4, без ECC	Условия эксплуатации	От 0 до 35 °С Относительная влажность: 20–80% (без образования конденсата)
Локальное хранение данных	Твердотельный накопитель 128 ГБ, M.2/SATA	Условия хранения	От -40 до 65 °С
Monitor	21,5", матрица IPS, широкий угол обзора, подсветка WLED Разрешение Full HD 1920 x 1080, антибликовое покрытие	Соответствие стандартам	FCC, часть 15, раздел В, класс В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; RCM AS/NZS CISPR 32, класс В; КСC KN32, класс В и KN35; EN 62311; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EAC; BSMI; EN 50564; EN 62623; IEC/EN/UL 60950-1
Видеокарта	Intel® HD Graphics 630	Размеры	Монитор: 363 x 528 x 609 мм Подставка: регулируемая высота x 257 x 225 мм
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Масса	Монитор: 6,32 кг Подставка: 2,79 кг
Передача видеопотока	Встроенный монитор: Живой просмотр и воспроизведение: Режимы отображения: мультиэкранный (до 25 камер на одном мониторе) или 1 x 1080 Внешний монитор: Поддержка разрешения до 4К	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, подставка с регулируемой высотой клавиатура (раскладка международная или США), кабель питания, компьютерная мышь, коврик для мыши
Общие характеристики		Дополнительные аксессуары	Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310
Питание	155 Вт Входное напряжение 90–264 В пер. тока, 50/60 Гц	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Разъемы	2 шт. USB 3.0 (сбоку) 2 шт. USB 3.0 (сзади) 2 шт. USB 2.0 (сзади) 1 порт RJ45 Ethernet 1 порт HDMI 1.4 1 порт Display Port 1.2 1 универсальный аудиоразъем UAJ 1 линейный аудиовыход		

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в разделе технических данных на сайте www.axis.com

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility