

AXIS F1005-E Sensor Unit

실내, 실외 및 모바일 감시를 위한 견고한 디자인

AXIS F1005-E는 눈에 잘 띄지 않는 실내, 실외 및 모바일 감시를 위한 다기능 센서 유닛입니다. 이 제품은 협소한 공간에 설치할 수 있으며, 벽 또는 천장에 매립하여 설치할 수 있습니다. AXIS F Main Unit과 함께 사용하는 AXIS F1005-E는 1080p 해상도와 넓은 113° 수평 화각을 제공합니다. 또한 WDR(광역역광보정) - Forensic Capture를 지원하여 매우 밝고 어두운 영역이 있는 장면에 적합합니다. 이 견고한 센서 유닛은 먼지, 비, 눈, 진동 및 충격을 견딜 수 있습니다. AXIS F1005-E에는 메인 유닛에 연결하기 위한 3m 또는 12m(10/39ft) 사전 장착된 케이블이 함께 제공됩니다. 가변 각도 마운팅 브래킷이 포함되어 있습니다.

- > 실내, 실외 및 모바일 사용을 위한 유연하고 견고한 디자인
- > 1080p 해상도의 고정 렌즈
- > 넓은 113° 수평 화각
- > WDR - Forensic Capture(AXIS F41/F44 Main Unit과 사용)



AXIS F1005-E Sensor Unit

모델	AXIS F1005-E 3m/10ft. 케이블: 표준, IP66/IP67 등급 AXIS F1005-E 12m/39ft. 케이블: 표준, IP66/IP67 등급	작동 조건	-30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
카메라		저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
이미지 센서	1/2.8"(effective) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	승인	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-60, IEC 60529 IP66/IP67, IEC 60721-3-5 5M3(진동, 충격), IEC/EN/UL 60950-22, NEMA 250 Type 4X
렌즈	고정 아이리스 2.8mm, F2.0 1080p(AXIS F34/F41/F44 사용): 수평 시야각: 113° 수직 시야각: 62° 720p(AXIS F34/F44 사용): 수평 시야각: 73° 수직 시야각: 41°	치수	62mm(2 7/16인치) ø 30mm(1 3/16인치)
해상도	최대 1920x1200/1080	무게	3m/10ft. 케이블: 116g(0.26lb) 12m/39ft. 케이블: 366g(0.81lb)
광역 역광 보정 (WDR)	WDR - Forensic Capture AXIS F41 사용: 1080p, 25/30fps(50/60Hz) AXIS F44 사용: 720p, 12.5/15fps(50/60Hz)	필수 하드웨어	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
최저 조도	컬러: 0.3lux	포함 액세서리	설치 가이드 AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket
셔터 시간	AXIS F34/F44 사용: HDTV 720p 25/30fps: 1/28000초 ~ 2초 1080p 12.5/15fps: 1/22500초 ~ 2초 AXIS F41 사용: HDTV 1080p 25/30/50/60fps: 1/143000초 ~ 2초 WUXGA(1920x1200) 25/30fps: 1/143000초 ~ 2초	액세서리 옵션	AXIS F8203 Fixed Mount Bracket AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8205 Bullet Accessory AXIS F8212 Trim Ring AXIS F8401 Clear Lens Protector
프레임 레이트	최대 50/60fps(50/60Hz)	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
일반			
케이스	IP66, IP67 등급, 알루미늄		

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility