

## AXIS W703 Docking Station 8-bay

AXIS W703 Docking Station 8-bay facilita la gestión de las cámaras corporales con funciones de carga rápida y descarga de datos rápida, segura y sencilla.

- > **Tomar y en marcha: lista cuando usted lo está**
- > **Acoplar y dejar: fiable descarga automática de datos y carga rápida**
- > **Conectores de acoplamiento fiables**
- > **Resistente a las salpicaduras**



## AXIS W703 Docking Station 8-bay

Red	
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
<b>Rendimiento</b>	100 Mbit/s (por cámara)
General	
<b>Capacidad</b>	8 bahías
<b>Carcasa</b>	Carcasa de plástico Color: negro NCS S 9000-N
<b>Montaje</b>	Tornillos (incluidos)
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Alimentación</b>	11,4-12,6 V CC, 80 W máx.
<b>Conectores</b>	RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Entrada de CC Almohadillas para pines Pogo
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
<b>Seguridad</b>	IEC/EN/UL 62368-1
<b>Ambientales</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
<b>Red</b>	Compatible con rendimiento NIST SP500-267
<b>Dimensiones</b>	Alto: 52 mm Anchura: 128 mm Profundidad: 425 mm
<b>Peso</b>	800 g
<b>Garantía</b>	Garantía de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>