

Утапливаемое крепление AXIS T94S01L

Для быстрого и простого монтажа в подвесном потолке.

Стильное и малозаметное утапливаемое крепление AXIS T94S01L Recessed Mount предназначено для монтажа фиксированных купольных камер Axis внутри помещений. Для крепления к потолку используется инновационная система с одним винтом (ожидается патент), облегчающая установку и не требующая снятия потолочных плиток. При установке в утапливаемое крепление большая часть корпуса фиксированной купольной камеры Axis находится внутри потолка – виден только купол и низкопрофильное кольцо.

- > **Экономичное крепление для фиксированных купольных камер Axis.**
- > **Быстрая и легкая установка утапливаемого крепления в потолке.**
- > **Сочетание стильного дизайна и малозаметного видеонаблюдения.**



Утапливаемое крепление AXIS T94S01L

Общие характеристики

Совместимые продукты	Сетевые камеры серии AXIS P32-V/-LV Mk II	Масса	300 г
Материал корпуса	Материал корпуса: пластик Цвет: белый NCS S 1002-B	Максимальная нагрузка	600 г
Стойкость	Без ПВХ	Прокладка кабелей	Вверху: отверстие для кабеля
Монтаж	Утапливается в подвесном потолке	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке
Место установки	Для работы в помещении	Дополнительные аксессуары	Страховочный тросик AXIS Safety Wire 3 м Список дополнительных принадлежностей см. на сайте www.axis.com .
Условия хранения	От -40 до 65 °C	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 Среда применения IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (вибрация), IEC 60068-2-27 (удар), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Размеры	Наружные размеры 252 x 179 x 146 мм Размеры вместе с камерой при утапливаемой установке ∅ 179 мм, высота 65 мм		