

AXIS T91G61 Wall Mount

収納スペースを備え、素早く接続

PTZカメラおよびマルチセンサーマウント用に設計されたAXIS T91G61 Wall Mountは、アクセサリをマウント内に安全に収納することができる壁面用金具です。IP66 RJ45コネクターイーサネットケーブルが事前に取り付けられており、素早く簡単に電源とデータを接続することができます。耐衝撃および屋外実証済みの素材を採用しており、屋内外のあらゆる環境に適しています。AXIS T91G61には、標準のAxis PTZウォールマウントと同じ穴パターンと、PelcoのPTZカメラマウントに一致するパターンがあるため、簡単に入れ替えができます。追加の穴あけは不要です。オプションアクセサリーを使用すると、ポールやコーナーに取り付けることができます。このマウントは、逆方向での取り付けを目的としたものではありません。

- > 接続デバイス、ミッドスパン(別売)、サービスループの収納スペース
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食
- > 事前に取り付け済みのIP66 RJ45コネクター
- > 既存の穴を再利用



AXIS T91G61 Wall Mount

概要

サポート対象製品

AXIS Q3709-PVE

AXIS Q6000-Eシリーズ

AXIS P56シリーズ

AXIS Q60シリーズ

AXIS Q61シリーズ

ケーシング

パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング

カラー: 白 NCS S 1002-B

寸法

185 x 214 x 404 mm

重量

3.5 kg

最大荷重

30 kg

ケーブル配線

背面: ケーブル孔

底面: 3/4"コンジット穴 (×2)

環境

屋内用

屋外用

認証

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22

使用環境

IEC/EN 60529 IP66、

IEC 62262 IK10、IEC 60068-2-6 (正弦波振動)、

IEC 60068-2-27 (衝撃)、NEMA 250 Type 4X、UL 50E、

MIL-STD 810G 509.5、RoHS

付属品

インストールガイド

IP66 RJ45コネクター付きイーサネットケーブル (ガスケット付き)

フォームガスケットとシリコン製ストラップ (取り付け済み)

コネクタープラグ アングルC13

オプションアクセサリー

AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port¹

AXIS T8133 30 W Midspan¹

AXIS T8134 60 W Midspan¹

AXIS T8154 60 W SFP Midspan¹

AXIS T8642 PoE+ over Coax Device

AXIS T91A57 Pole Mount

AXIS T91A64 Corner Mount

AXIS ACI Conduit Adapters

Network cable coupler indoor slim

その他のアクセサリーについては、www.axis.com を参照してください

保証

3年保証に関しては、axis.com/warranty を参照してください

1. ミッドスパンは付属していません