

Ex d Cable Gland M20 Armored

Prensaestopas para cables blindados en zonas peligrosas

Para garantizar la compatibilidad de mantener una conexión segura en zonas peligrosas donde el cable blindado se conecta a la cámara o la caja de conexiones. El prensaestopas Ex d está certificado para carcasas a prueba de llama. El prensaestopas se adapta a entradas de cable con roscas M20x1,5.

> [Certificación ATEX, IECEx](#)

> [Rango de temperaturas ampliado](#)



Ex d Cable Gland M20 Armored

General		Certificaciones
Productos compatibles	Cables blindados ExCam, 10, 25, 95 m	Clave de modelo: Prensaestopas tipo ADE 4F N.º 7 ATEX: II 2 G Ex db/eb IIC, II 2 D Ex tb IIIC Certificado: INERIS 12 ATEX 0032 X IECEX: Ex db/eb IIC, Ex tb IIIC Certificado: IECEX INE 12.0025X -60 °C < Tamb < +140 °C
Conducción de los cables	Para diámetros de cable: 13,5 a 21,0 mm Longitud de rosca: 15 mm	
Carcasa	Bronce niquelado Color: metal/plata	Accesorios incluidos Documentación
Homologaciones	Ambientales: IEC/EN 60529 IP66, IP68 Explosión: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility