

AXIS T8508 PoE+ Network Switch

8-portowy przełącznik ułatwiający wydajne zarządzanie siecią

Zarządzany gigabitowy przełącznik AXIS T8508 PoE+ Network Switch z ośmioma portami o kompaktowej budowie, bez wentylatora; nadaje się do pracy w środowisku wymagającym redukcji hałasu lub może być stosowany jako tzw. edge switch, stosowany na styku sieci. Przełącznik AXIS T8508 jest idealnym uzupełnieniem obsługiwanych rejestratorów Axis i pomaga uprościć konfigurację i montaż systemów dozoru. Intuicyjny interfejs administratora ma graficzną topologię przedstawiającą wszystkie urządzenia w systemie wraz z ich stanem i opisem. Dzięki wyjściu zasilania High PoE można do niego podłączyć nawet osiem kamer zasilanych przez PoE.

- > 30 W PoE na port, łącznie 130 W
- > Przełącznik gigabitowy
- > Połączone porty 2 SFP/RJ45
- > Intuicyjna topologia systemu



AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Sieć		Złącza	Porty PoE
Funkcja sieciowa	Serwer DHCP w zestawie VLAN		RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x)
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu do sieci IEEE 802.1X, ACL, prywatne sieci VLAN, DHCP Snooping		Uplink Połączony port RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU		Zasilanie Port złącza zasilania
Przepustowość	14,9 Mpps	Ochrona przeci-wprzepięciowa	6kV na wszystkich portach sieciowych i liniach AC
Przełączanie	20 Gbps	Warunki robocze	Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) Wilgotność 10–90% RH (bez kondensacji)
Tabela urządzeń MAC	8 K	Warunki przechowywania	Od -10°C do 70°C (od 14°F do 158°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Jumbo frames	9216 bajtów	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A EN 55035 FCC część 15 podczęść B klasa A VCCI klasa A RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A ICES-003 klasa A Zabezpieczenia IEC/EN/UL 62368-1
Ogólne		Oprogramowanie do zarządzania	AXIS Device Manager
Obudowa	Metalowa Kolor: czarny	Akcesoria w zestawie	Podręcznik montażu Szablon otworów Przewód zasilający Podstawy z gumowymi nóżkami (4x)
Środowisko	Wewnątrz pomieszczeń	Akcesoria opcjonalne	AXIS T85 Rack Mount Kit A
Wymiary	Szer. x Gł. x Wys.: 220 x 242 x 44 mm (8,6 x 9,52 x 1,73 in)	Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Masa	2,1 kg (4,63 lbs)		
Wymagania dotyczące zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz		
Klasa PoE	Zasilanie przez sieć Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4.		
Wyjście PoE	Porty od 1 do 8: Maks. 30 W Budżet mocy: 130 W		