

## **Ex e Cable Gland M20 Non-armored**

Pressacavo per cavi non schermati per aree a rischio

Per conformità ai requisiti per aree pericolose relativi al mantenimento di una connessione sicura in cui il cavo non schermato si connette alla telecamera o alla scatola di derivazione. Il pressacavo Ex e è dotato di certificazione per ulteriore sicurezza. Il pressacavo si adatta ad ingressi cavo con filettature M20 x 1,5.

> [Certificazione per ATEX, IECEx](#)



## Ex e Cable Gland M20 Non-armored

Generale	
Dispositivi supportati	Cavi ExCam non schermati, 10, 25, 95 m
Posa dei cavi	Per il diametro del cavo: da 7 a 13 mm Lunghezza filettatura: 10 mm
Alloggiamento	Poliammide Colore: nero
Approvazioni	Ambiente: IEC/EN 60529 IP66, IP68 Esplosione: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31
Certificazioni	Chiave modello: Pressacavo tipo 8161/7 ATEX: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db Certificato: PTB 14 ATEX 1008 X IECEX: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db Certificato: IECEX PTB 14.0011X -60°C < Tamb < +75°C
Accessori inclusi	Documentazione 1 anello di tenuta M20 (-60°C < Tamb < +130°C) 1 controdado M20 1 spina per cavo Ex-e da 12 mm (rossa)

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)