


AXIS A4610 Network Reader

간편하고 안전한 액세스를 위한 소형이며 확장성이 우수한 리더

AXIS A4610은 도어 잠금 장치 및 도어 위치 센서를 포함한 전체 도어 환경을 관리할 수 있습니다. 멀리언 장착형으로 설계되어 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다. 내장 PoE 지원으로 설치가 간편하고 비용 효율적입니다. 원격 시스템 관리와 유지 관리를 지원하여 언제 어디서나 새로운 기능, 구성 옵션 및 보안 업데이트에 액세스할 수 있습니다. 이 리더에는 안전하고 원활한 온보딩과 통합을 위한 내장 사이버 보안 기능도 포함되어 있습니다. 완전한 Axis 엔드 투 엔드 솔루션의 일부인 AXIS A4610은 Axis 네트워크 도어 컨트롤러와 원활하게 통합되며 확장 가능한 배포를 위해 컨트롤러당 최대 16개의 리더를 지원합니다.

- > IP로 구동되는 하나의 도어를 위한 완벽한 인터페이스
- > 쉬운 설치를 위한 멀리언 마운트 설계
- > RFID 카드 및 태그를 지원합니다
- > Axis 엔드 투 엔드 솔루션에 완전히 통합됨
- > 간편한 설치 및 확장



AXIS A4610 Network Reader

접근 제어

소통
IP 기반

출입 인증
카드, 태그

credential-compatibility

RFID
13.56 MHz ISO14443-A: MIFARE Classic®,
MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, EV2, EV3

템퍼링

디텍션 유형
벽이나 백 플레이트에서 제거하는 것을 감지하는
템퍼 스위치가 내장되어 있습니다.

일반사항

RF 전송 출력
13.56MHz: 최대 -36.1dBm(ERP)

사용자 피드백
청각적: 버저
시각적: RGB LED 스트립

케이스
IP54 등급
플라스틱 케이스
색상: 검은색

장착
적용 가능한 액세서리를 사용하여 모든 평평한 표
면에 설치 가능

전원
전원 입력: 12V DC, 최대 12.0W 또는 Power over
Ethernet(PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3

작동 조건
온도: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)
습도: 5 ~ 95% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.
EPA(유효 투영 면적): 0.007m²(0.02ft²)

중량
265g(0.58lb)

박스 내용물
리더, 설치 가이드, TORX® T10 L-키

시스템 도구
Axis IP Utility, 제품 선택기, 액세서리 선택기
axis.com에서 이용 가능

언어
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 일
본어, 네덜란드어, 체코어

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하
십시오.

부품 번호
axis.com/products/axis-a4610#part-numbers에
서 이용 가능

I/O 인터페이스

출력
활성 출력: 8~12V DC, 최대 600mA
릴레이(무전압): 1x C형 릴레이 NO/NC, 30V DC에
서 최대 1A
케이블 길이: 35cm

입력
2x 디지털 입력
0 ~ 최대 30V DC
케이블 길이: 35cm

네트워크 케이블
케이블 길이: 2.9m 피그테일

네트워크

네트워크 프로토콜

HTTP, HTTPS¹, SMTP, TFTP DHCP opt. 66, Syslog

승인

제품 표시

CE, FCC, ICES

공급망

TAA 준수

EMC

EN 55032 Class B

캐나다: ICES(A)/NMB(A)

미국: FCC Part 15 Subpart B Class B

안전

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, EN 62311

환경

IEC/EN 60529 IP54

무선

EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 62479

옵션 액세서리

설치

2N Security Relay

장착

AXIS TA4601 Surface Mount,
AXIS TA4602 Installation Back Box

그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-a4610#compatible-products 참조

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의
서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세
한 내용을 참조하십시오.

1. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한
암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

