

AXIS T8341 PIR Motion Sensor

ワイヤレスのモーションセンサー

AXIS T8341 PIR Motion Sensor は、受動型赤外線テクノロジーにより、昼夜を問わず動きを検知します。AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) または接続されたZ-Wave Plus®コントローラーとワイヤレスで通信することにより、このモーションセンサーはより少ない配線で小規模なセキュリティソリューションに利用することができます。ワイヤレスI/O接続により、柔軟な設置を可能にします。センサーは簡単に移動することができますので、例えばコーナーへ取り付けたいといったニーズにも対応できます。

- > ワイヤレスI/O接続
- > Z-Wave Plus®互換
- > S2 Security準拠
- > バッテリー付属



AXIS T8341 PIR Motion Sensor

対応製品 AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ)
その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応

ネットワーク

対応プロトコル Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細については、本製品のユーザーズマニュアルを参照

一般

ケーシング プラスチック
カラー: 白

電源 CR123 3.0 Vリチウムバッテリー×1
バッテリー寿命: 1年^a

照射範囲 最大送信距離100 m

周波数 908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)、868.42 MHz (EU)

動作条件 -10 ° C～40 ° C

保管条件 -20 ° C～60 ° C

認証・認可 **EMC** FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 301 489-13 V2.1.1

無線

EN 300 220-2 v3.1.1、EN 300 220-2 V3.1.1

安全性

EN 62368-1:2014

外形寸法 62 × 42 × 87 mm

重量 72 g

付属品 インストールガイド、取付キット、CR123 3.0 Vリチウムバッテリー×1

保証 3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

a. 1日あたり10回のトリガーで測定。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility

