

## Башенный видеосервер AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

Полностью готовый сервер и клиент для охранного видеонаблюдения в UHD-разрешении

Башенный видеосервер AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder – это полностью готовый к использованию сервер и клиент в башенном корпусе, обеспечивающий надежную запись и мониторинг в сверхвысоком разрешении. В комплект поставки входит предварительно настроенное и загруженное программное обеспечение AXIS Camera Station, включая лицензии на 32 канала, а также все необходимые программы. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно импортировать из AXIS Site Designer. Этот видеосервер оснащен жесткими дисками корпоративного класса и блоками питания с возможностью резервирования. Операционная система в устройстве установлена на твердотельном накопителе и поддерживает встроенную функцию восстановления ОС. Таким образом, башенный видеосервер AXIS S1132 Tower Recorder обеспечивает высокую производительность и надежность системы.

- > **Гибкие возможности хранения данных, включая RAID-массивы**
- > **Оптимизировано для сетевых устройств Axis**
- > **Быстрая настройка системы и интуитивно понятное управление**
- > **Надежные компоненты и всесторонняя поддержка**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**



# Башенный видеосервер AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

|                                 |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|---|
| <b>Модели</b>                   | AXIS S1132 Tower 32 TB<br>AXIS S1132 Tower 64 TB   | <b>Потоковая передача видео</b>            | <b>Живой просмотр:</b><br>1 поток при разрешении 4K с частотой кадров 30 кадр/с<br>4 экрана при разрешении 1080p с частотой кадров 20 кадр/с<br>9 экранов при разрешении 720p с частотой кадров 15 кадр/с<br>24 экрана при разрешении 360p с частотой кадров 15 кадр/с<br>Любое сочетание перечисленных выше характеристик для не более чем двух мониторов с разрешением 4K<br><b>Воспроизведение:</b><br>Поддержка одного монитора с теми же многоэкранными режимами, что и при живом просмотре. |
| <b>Лицензии</b>                 | В комплект поставки входят 32 базовых лицензий AXIS Camera Station. Эти лицензии привязаны к соответствующему оборудованию. Отдельно можно приобрести дополнительные лицензии.   | <b>Запись</b>                              | Предназначено для записи до 48 видеоканалов с общей скоростью записи до 384 Мбит/с.   |
| <b>Масштабируемость системы</b> | Предназначено для 48 видеоканалов и 96 дверей  | <b>Общие</b>                               |   |
| <b>Оборудование</b>             |  |  |   |
| <b>Процессор</b>                | Intel® Core™ i3  | <b>Операционная система</b>                | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC<br>Встроенное средство восстановления операционной системы: да<br>Диск операционной системы: SSD  |
| <b>Память</b>                   | 16 ГБ (2 x 8 ГБ)   | <b>Условия эксплуатации</b>                | От 10 до 35 °C<br>Относительная влажность 10–80% (без образования конденсата)   |
| <b>Хранилище</b>                | S1132 Tower 32 TB<br>Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены<br>Общее число гнезд для жестких дисков: 8<br>Свободных гнезд для жестких дисков: 4<br>Стандартный объем хранилища: 24 ТБ при использовании RAID 5<br>Стандартный объем хранилища без RAID: 32 ТБ (4 x 8 ТБ)<br>S1132 Tower 64 TB<br>Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены<br>Общее число гнезд для жестких дисков: 8<br>Свободных гнезд для жестких дисков: 0<br>Стандартный объем хранилища: 56 ТБ при использовании RAID 5<br>Стандартный объем хранилища без RAID: 64 ТБ (8 x 8 ТБ) | <b>Условия хранения</b>                    | От -40 до 65 °C<br>Относительная влажность 5–95 % (без образования конденсата)  |
| <b>RAID</b>                     | Уровень RAID по умолчанию: 5<br>Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD  | <b>Соответствие стандартам</b>             | ЭМС<br>EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;<br>FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-3(A)/NMB-3(A);<br>RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А; KC KN 32, класс А;<br>KC KN 35<br>Безопасность<br>IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC  |
| <b>Видеокарта</b>               | Nvidia® Quadro®  | <b>Размеры</b>                             | 218 x 603 x 430 мм  |
| <b>Питание</b>                  | 2 блока питания 495 Вт с резервированием и горячей заменой (входят в комплект)<br>(100–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 6,5–3,0 А)   | <b>Масса</b>                               | S1132 32 TB 22,9 кг<br>S1132 64 TB 26,5 кг  |
| <b>Разъемы</b>                  | На передней панели:<br>1 порт USB 3.1<br>Задняя сторона:<br>2 порта USB 3.1<br>4 порта USB 2.0<br>2 порта Ethernet (RJ45), 1 GbE<br>3 порта Mini DisplayPort™ (рекомендуется использовать не более двух мониторов)   | <b>Принадлежности в комплекте поставки</b> | 2 шнура питания C13 для настенной розетки, 1 переходник с Mini DisplayPort™ на DisplayPort™   |
|                                 |  | <b>Дополнительные принадлежности</b>       | Джойстики и пульты управления Axis<br>Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a>   |
|                                 |  | <b>Гарантия</b>                            | Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .  |
| <b>Видео</b>                    |  |  |   |

## AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте [axis.com](http://axis.com)

Экологическая ответственность:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)