

## AXIS M1065-LW Network Camera

에지 스토리지를 지원하는 완벽한 기능을 갖춘 무선 HDTV 1080p 카메라

AXIS M1065-LW는 무선 통신 기능을 갖추고 있으며 에지 스토리지용 microSD 카드를 지원합니다. 이 카메라에는 오디오 녹음용 내장 마이크, 사전 녹음된 메시지를 방송할 수 있는 미니 스피커, 어둠 속에서도 움직임을 감지하는 PIR 모션 센서가 포함되어 있습니다. 이 WDR 지원 카메라는 풀 프레임 레이트의 1080p 해상도, 기계식 적외선 차단 필터를 갖춘 주야간 기능 및 IR 조명을 제공합니다. 이 카메라는 포함된 월 및 코너 브래킷을 사용하여 쉽게 설치할 수 있으며 110° 수평 화각을 제공합니다.

- > 무선 통신 및 에지 스토리지
- > 내장 마이크 및 미니 스피커
- > PIR 모션 센서
- > 월 및 코너 마운트용 브래킷
- > IR 조명



# AXIS M1065-LW Network Camera

<b>카메라</b>	
<b>이미지 센서</b>	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
<b>렌즈</b>	고정 초점 거리, 2.8mm, F2.0 수평 화각: 110° 수직 화각: 61° M12 마운트, 고정 아이리스, IR corrected
<b>주간 및 야간</b>	자동 탈착식 적외선 차단 필터
<b>최저 조도</b>	<b>컬러:</b> 50 IRE F2.0에서 0.25lux <b>흑백:</b> 50 IRE F2.0에서 0.05lux, 0lux(IR 조명이 켜진 경우)
<b>셔터 시간</b>	1/28000초 ~ 1/5초(50Hz) 1/32500초 ~ 1/5초(60Hz)
<b>팬/틸트/줌</b>	디지털 PTZ
<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일, Motion JPEG
<b>해상도</b>	1920x1080 HDTV 1080p ~ 320x240
<b>프레임 레이트</b>	모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz)
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264
<b>이미지 설정</b>	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 주간/야간 전환 레벨, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링, WDR, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
<b>오디오</b>	
<b>오디오 스트리밍</b>	양방향, 반이중
<b>오디오 압축</b>	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16kHz 구성 가능한 비트 레이트
<b>오디오 입력/출력</b>	내장 마이크(비활성화 가능), 내장 스피커 82dB-SPL(0.5m/20인치)
<b>네트워크</b>	
<b>무선 인터페이스</b>	내장 안테나 IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz, 5.2GHz)(채널 36, 40, 44, 48)
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그 WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, WLAN 페어링 버튼(WPS) PBC 호환 가능, 무차별 대입 지연 보호
<b>지원 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>b</sup> , SSL/TLS <sup>b</sup> , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
<b>시스템 통합</b>	
<b>API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile S 및 ONVIF <sup>®</sup> Profile T, 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조
<b>이벤트 트리거</b>	분석, 에지 스토리지 이벤트 내장 PIR
<b>이벤트 동작</b>	파일 업로드: FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 에지 스토리지에 비디오 녹화 및 오디오 녹음, IR-LED 활성화, 오디오 클립 재생, 오버레이 텍스트 사전/사후 알람 비디오 버퍼링
<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터
<b>내장 설치 지원 도구</b>	픽셀 카운터
<b>분석</b>	

<b>애플리케이션</b>	<b>포함 항목</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 액티브 탐퍼링 알람
	<b>지원 항목</b> 오디오 디텍션 AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조

<b>일반</b>	
<b>사이버 보안</b>	Signed Firmware
<b>케이스</b>	폴리카보네이트, 알루미늄, 재활용 플라스틱 컬러: White NCS S 1002-B 스킨 커버 또는 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의
<b>지속성</b>	PVC 없음, 64% 재활용 플라스틱
<b>마운팅</b>	¼"-20 UNC 삼각대 나사 스레드
<b>메모리</b>	512MB RAM, 256MB Flash
<b>전원</b>	4.75 ~ 5.25V DC, 일반 2.7W, 최대 5.0W
<b>IR 조명</b>	IR 조명, 강도를 조정할 수 있는 LED. 최대 10m(32ft) 범위
<b>커넥터</b>	전원 전용 Micro USB 유형 B RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
<b>스토리지</b>	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>PIR 센서</b>	수동 적외선(PIR) 모션 센서 최대 범위: 6m(19.7ft)
<b>작동 조건</b>	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KN24, KN35 <b>무선</b> EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247, TELEC <b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 <b>네트워크</b> NIST SP500-267
<b>치수</b>	106mm x 60mm x 37mm(4.17 x 2.36 x 1.46인치)
<b>무게</b>	128g(0.28lb)
<b>포함 액세서리</b>	전원 공급 장치, 설치 가이드, 마운팅 브래킷, 테이블 탑 스탠드, Windows <sup>®</sup> 디코더 사용자 라이선스 1개
<b>액세서리 옵션</b>	AXIS T8415 Installation Display AXIS T91A10 Mounting Kit AXIS Surveillance microSDXC <sup>TM</sup> Card 64GB 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>비디오 관리 소프트웨어</b>	AXIS Companion 영상 관리 소프트웨어, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 ( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 에서 이용 가능)
<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

- 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org/](http://openssl.org/)) 및 Eric Young([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org/](http://openssl.org/)) 및 Eric Young([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)