

ExCam XF P1367 Explosion-Protected Network Camera

危険エリアで優れた光感度

ExCam XF P1367 Explosion-Protected Network Cameraは、設置や統合が容易な固定ボックス型のステンレススチール製カメラです。i-CSレンズにより、ズームをリモートで調整でき、フォーカスも自動的に設定されます。LightfinderおよびWDR – Forensic Captureにより、照明条件に関係なく、画像がフォレンジック目的に最適化されます。このカメラは、ATEX、IECEX、EAC Ex、IA認証により、爆発の可能性のある用途向けに調整されています。ExCam XF P1367は軽量で、プラグアンドプレイインストール用にPoEをサポートしているため、大幅なコスト節約を実現します。このカメラを使用すると、許可されていない個人を検出し、危険エリアで従業員の安全を監視することができます。陸海を問わず、海洋や過酷な工業環境に最適です。

> ATEX、IECEX、EAC Ex、IA、Zones 1、2、21、22、Groups IIC、IIIC認定済み

> PoEによる費用対効果に優れた設置

> 軽量で設置が簡単

> i-CSレンズによるリモートズーム/フォーカス

> 25/30フレーム/秒で5メガピクセルの解像度



ExCam XF P1367 Explosion-Protected Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	IR補正i-CSレンズ バリアフォーカル2.8~8.5mm、F1.2 水平視野角: 98° -36° 垂直視野角: 54° -20°
デナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー: 0.15ルクス 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.2)
シャッター速度	1/55500秒~2秒
システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-6
メモリー	RAM 1 GB、フラッシュ512 MB
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	3072x1728 (5メガピクセル)~160x90
フレームレート	すべての解像度で25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
マルチビューストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延からの保護
対応プロトコル	IPv4/v6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS ^a 、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (設定不要)
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)
イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント 検知機能: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知 ハードウェア: ネットワーク、温度 MQTTサブスクリプション ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用
イベントアクション	ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 MQTTパブリッシュ 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のパッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト、デナイトモード

データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター 付属のI-CSレンズによるリモートフォーカス/ズーム
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Perimeter Defender、AXIS Guard Suite (AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard) AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
一般	
ケーシング	最大の耐腐食性が得られるIP68規格準拠のSS 1.4404 (ASTM 316L) ステンレススチール製ケーシング Samcon Prozessleittechnik GmbH (www.samcon.eu) によって製造および認定されたケーシング
持続可能性	PVC不使用
メモリー	
電力	カメラ: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、標準5.0W、最大8.9W ヒーター: 24V DC、最大40W 気温が0°C未満で動作させる場合は、24V DCが必要です。
コネクタ	ネットワーク (カテゴリ-6) および電源用の5 mピグテールケーブル
ストレージ	プリインストール済みのAXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-60°C~60°C 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-40°C~65°C
認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 使用環境 IEC/EN 60529 IP68 爆発 DIN EN/IEC 60079-0、DIN EN/IEC 60079-1、DIN EN/IEC 60079-31、TR CU 012/2011、GOST R IEC 60079-0、GOST IEC 60079-1、GOST R IEC 60079-31 ネットワーク NIST SP500-267
認証	モデルキー: T08-VA2.3.K3.BOR2-LLH-005.N-P ATEX : II 2 G Ex db IIC T5 Gb、II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db 認定: TÜV 18 ATEX 8218X IECEx : Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db 認定: IECEx TUR 18.0023X IA : Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db 認定: MASC MS/18-3256X EAC Ex : 1Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T 95° C Db シリーズ: T8、モデル: T08-VA2.3。 認定: RU C-DE.A B 61.B.00381/19 PESO : Ex db IIC T6 Gb 認定: P453640
外形寸法	長さ: 310 mm 直径113 mm
重量	7.8 kg
付属アクセサリ	インストールガイド、Windows®用デコーダ (ユーザーライセンス)、SKDP03-T Cable ExCam 5 m、AXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB

オプションアクセサリー Wall Mount ExCam XF、Pole Mount ExCam XF、EXTB-3 Junction Box ExCam、Non-armored Cables ExCam、10、25、95 m、Armored Cables ExCam、10、25、95 m、Ex Connection Rail 4-port PoE PS 24、Ex Connection Rail 8-port PoE PS 24、Weathershield ExCam XF
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。
axis.com/vmsで入手可能

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 5年保証については、axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility